

混凝土止水接缝工程 聚闭孔泡沫板 特殊接缝使用合理选择

产品名称	混凝土止水接缝工程 聚闭孔泡沫板 特殊接缝使用合理选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

混凝土止水接缝工程 聚闭孔泡沫板 特殊接缝使用合理选择

聚闭孔泡沫板通用名称：

高压闭孔板、闭孔泡沫板、闭孔塑料板、PE泡沫填缝板、塑料填缝板材、接缝板、BW-II型嵌缝板等等。

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，强止水效果。

根据用户需要可工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚闭孔泡沫板物理力学性能:

表观密度0.05—0.14g/m² 抗拉强度 0.15Mpa 抗压强度 0.15Mpa 强度 4.0N/mm

施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其

材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

聚乙烯闭孔泡沫板 产品特性：

【1、容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

【2、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

【3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

产品使用方法：

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

产品的应用范围

可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

以上资料经验之谈，我公司还生产各种橡胶制品，产品型号齐全，质量可靠，工程需要的话，我公司技术方面的员工可帮着合理的选购，价格方面可面议或电议。