

qfgz309钢三柱暖气片 各种型号钢三柱暖气片

产品名称	qfgz309钢三柱暖气片 各种型号钢三柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	14.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片安装位置

在了解暖气安装方法之前，我们要确定暖气片安装位置，暖气片在选择位置时，既要考虑对流问题，又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下，暖气片都应该安装在窗台下面，因为暖气片接近地面，既能使室内的空气发生对流，保持室温的均衡，又能使从窗户缝里钻进来的空气加热，起到防冷的作用。

暖气片安装方法

暖气片安装方法一、在打开包装时，请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括，1个丝堵、1个放气阀、3个支架。

暖气片安装方法二、必须安装进水阀和出水阀，不要为了省钱忽略这些过程。

暖气片安装方法三、在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。

暖气片安装方法四、试压：关闭主管连接阀门，开启暖气片进水阀用试压设备来测试，实验压力应为正常使用压力的1.5倍，且不小于整个小区管网的实验压力，3-5分钟无渗漏为合格。

暖气片安装方法五、固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置，以保证暖气片的横平竖直，及管件与暖气片的衔接部位准确连接。

暖气片安装方法六、请不要在安装过程中打开内包装的保护膜，以免损坏或划伤漆膜。管道安装或管路改造的要求：

- 1、选用连接管时，应选择经国家有关部门检测合格批准的水暖专用产品，管及管件的工作压力应大于管网系统实验压力，如无法确定管网压力时，请选用压力为12kg/cm²管及管件。对管的弯度处理曲半径也 不得小于4D。
- 2、每组暖气片进回水管需安装控制阀门，同时暖气片外延与立管间距不应小于200mm。
- 3、明装管需每隔300mm加装管卡。
- 4、如管道需穿墙必须加装套管