

玄武区操纵用钢丝绳股绳含油率测试-纤维绳芯检测

产品名称	玄武区操纵用钢丝绳股绳含油率测试-纤维绳芯检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

钢丝绳在冶金、矿山、石油天然气钻采、机械、化工、航空航天等领域是必不可少的部件或材料，且多用于受力部位，因此对钢丝绳的性能和安全系数要求较高，其好坏成都需要通过检测进行有效控制。

电梯钢丝绳，主要是用于高层建筑中载人在物的电梯设备中，要求结构紧密，柔软，结构伸长小。钢丝绳是电梯中极重要的安全部件，所以对其质量要求极高，一定要经过严格的检测,合格后才能投入使用。

电梯用钢丝绳检测标准:GB/T8903-2018

电梯钢丝绳出厂检验:

- 1.捻制质量
- 2.不松散
- 3.直径、不圆度、均匀性

属于下列情况之一时，应进行型式i试验:

- a)新产品试制时；
- b)产品原料、生产条件发生重大改变时；。产品停产1年以上《含1年)恢复生产的；
- d)正常、连续生产的悬挂钢丝绳,每3年进行1次型式i试验。

电梯钢丝绳型式检验项目:

- 4.钢丝绳碱断拉力试验

5.纤维绳芯、股绳含油率

6.拆股i试验

7.伸长率

一、钢丝绳检测标准主要有：

GB/T12753-2008 《输送带用钢丝绳》

GB/T12756-2018 《高压胶管用镀锌钢丝绳》

GB/T14451-2008 《操纵用钢丝绳》

GB/T15030-2009 《剑麻钢丝绳芯》

GB/T20067-2017 《粗直径钢丝绳》

GB/T20118-2017 《钢丝绳通用技术条件》

GB/T20119-2006 《平衡用扁钢丝绳疫》

GB/T25833-2010 《公路护栏用镀锌钢丝绳》

GB26722-2011 《索道用钢丝绳》

GB/T33364-2016 《海洋工程系泊用钢丝绳》

GB/T33955-2017 《矿井提升用钢丝绳》

GB/T34197-2017 《电铲用钢丝绳》

GB/T34198-2017 《起重机用钢丝绳》

GB/T36131-2018 《机动车掣动总成用涂塑钢丝绳》

GB/T8903-2018 《电梯用钢丝绳》

GB8918-2006 《重要用途钢丝绳》

GB/T9944-2015 《不锈钢钢丝绳》