

江门PVC塑胶板材 PVC塑胶板材生产商 赛璐珞

产品名称	江门PVC塑胶板材 PVC塑胶板材生产商 赛璐珞
公司名称	浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	遂昌龙板山功能工业区
联系电话	13606690777 13606690777

产品详情

的缩水率非常低，一般PVC板为0.2~0.6%。注塑模具加工工艺标准板
干燥解决：PVC板一般不用干燥解决。熔融温度：185~205 模具温度：20~50
注入工作压力：可大到1500bar 保压工作压力：可大到1000bar
注入速率：为防止材料溶解，一般要用非常地的注入速率。

我了解过一家，浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司，PVC塑胶板材规格，专业生产出售赛璐珞板，PVC塑胶板材、片材装饰材料等，公司良好的信誉、各门店的便捷服务、产品质量和价格优势，已同各个行业客户建立了良好的、长期的合作关系。

PVC的摩擦系数一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。PVC板材基本上分成PVC硬板、PVC软板和PVC透明塑料板。1、PVC硬板外型:表面光洁，整平，无裂纹，没有气泡.颜色一般为深灰色，PVC塑胶板材生产商，乳白色，可生产制造蓝，黑，微型机色等主要用途；

我了解过一家，江门PVC塑胶板材，浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司，专业生产出售赛璐珞板，PVC塑胶板材、片材装饰材料等，公司良好的信誉、各门店的便捷服务、产品质量和价格优势，已同各个行业客户建立了良好的、长期的合作关系。

PP板特点：相对密度低；耐高温，不形变；高弯曲刚度；高表面抗压强度；有机化学可靠性好；无毒无害；特性与主要用途：商品无毒、无气味、环境保护，轻质PP板才(聚)产品特性：抗冲击、抗腐蚀、耐热性高、无毒无气味、表面光洁美观大方、密度低重量较轻、电焊焊接时不容易造成有毒气体、生产加工非常容易。

我了解过一家，浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司，专业生产出售赛璐珞板，PVC塑胶板材、片材装饰材料

等，公司良好的信誉、各门店的便捷服务、产品质量和价格优势，已同各个行业客户建立了良好的、长期的合作关系。

江门PVC塑胶板材-PVC塑胶板材生产商-赛璐珞(推荐商家)由浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司提供。浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司在地板料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛璐珞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄总。