

# 安全出口指示、疏散指示标识灯具

产品名称	安全出口指示、疏散指示标识灯具
公司名称	腾达防爆科技有限公司乐清分公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十九路303号（注册地址）
联系电话	13736763117

## 产品详情

TD-BLJC-1LROEI 1W-SF-

BYY集中电源集中控制型消防应急标志灯具集中电源集中控制型消防应急标志灯具(应急疏散指示灯 IP66)

### 适用范围

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险场所,作为集中电源集中控制型消防应急标志灯具安全出口指示、疏散指示标识之用;
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区;
- 3、适用于IA、 IIB、 IIC类爆炸性气体环境;
- 4、适用于可燃性粉尘环境的21区、22区;
- 5、适用于防护要求较高及潮湿的场所;
- 6、适用于-20 ~+55 温度环境。

执行标准：GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

### 主要技术参数

产品型号：TD-BLJC-1LROEI 1W -SF-BYY

执行标准：GB17945, GB51309-2018

输入电压/DC24V/DC36

通讯方式/M-BUS

应急时间/ 90min

光源类型：高亮度 绿色LED

工作模式：集中电源集中控制型

功能：巡检 常亮 频闪 灭灯 方向可调

应急表面亮度：50 ~ 300cd/m<sup>2</sup>

功率1W

防护等级/防腐等级：IP66 / WF2

引入规格/电缆外径 6电缆夹紧接头

运行环境：温度: -20 - +55 ,相对湿度: RH95% (无凝霜)

安装方式：壁挂式、吊杆式

尺寸材质/面板

铝合金/钢化玻璃

腾达厂家BYY防爆安全出口灯 防爆指示灯 应急疏散安全标志灯