

武威PJ400型膨胀密封胶 嵌缝防水胶 缓膨胀型止水胶出厂检测合格

产品名称	武威PJ400型膨胀密封胶 嵌缝防水胶 缓膨胀型止水胶出厂检测合格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

武威PJ400型膨胀密封胶 嵌缝防水胶 缓膨胀型止水胶出厂检测合格

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品概述：

聚氨酯遇水膨胀止水胶作为施工性能优良的止水材料，属于遇水膨胀单液型密封剂。一经硬化就会变成复原性良好的橡胶弹性体，浸水后自身体积膨胀变大，填充空隙发挥良好的止水效果。目前遇水膨胀止水胶在土木建筑工程的水道周边止水可以发挥优良性能、用途范围广泛。

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品介绍：

遇水膨胀止水胶，黑色膏状，属于聚氨酯非定型防水材料，固化后具有缓膨胀性能，一般与预埋注浆管配合使用，也可代替遇水膨胀止水条。主要用于无法安装止水带或安装止水带施工困难的迎水面施工缝部位。我厂生产的遇水膨胀止水胶批批出厂检测，确保每批产品达到行业标准。

聚氨酯遇水膨胀密封胶单支规格：

长23mm，直径46mm；外包装箱规格（长×宽×高）：35cm×20cm×25cm。

聚氨酯遇水膨胀密封胶固化后，浸水48小时，遇水体积膨胀2倍以上，膨胀效果十分明显。采用这种遇水膨胀止水胶施工快捷，可采用打胶器进行施工，提高施工进度，节省人力。遇水膨胀止水胶粘接性高，可以充分密封被粘贴的部位，防水止水效果显著。

聚氨酯遇水膨胀止水胶包装：

聚氨酯遇水膨胀止水胶采用质原材料，止水性能优良，使用寿命长。执行标准JG/T312-2011，常温保质

期12个月，止水胶规格750g/支 × 20支/箱。

我厂生产的遇水膨胀止水胶适用范围广泛，铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝的防水；地下建筑物后浇带的防水；各类预埋管道、穿墙钢筋、H型钢、承台桩等防水；盾构管片嵌缝；各类施工缝渗漏处理。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容虽简单但是经验之谈，我公司还生产各种防水材料，我公司实体企业，保质保量的完成，请您放心购买。