

南昌地铁4号线AFC闸机信息联动LED显示屏，轨道交通诱导牌

产品名称	南昌地铁4号线AFC闸机信息联动LED显示屏，轨道交通诱导牌
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:4.75双色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

技术要求

一、要求与站内电梯联动，实时体现当前电梯的运行状态；二、内置语音提示功能：

扶梯语音提示器产品技术要求输入电源220V ± 15%，50HZ

红外感应开关控制，其探测距离3至5米，感应角度90°至120°产品输出功率5-10W

语音提示器自带音量调节开关

语音采用录音，语音时间应不少于40秒，语音可改变

产品寿命不少于五年（每天工作不少于20小时）语音中英维

LED光源应采用原装LED，封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。LED应无铅、符合ROHS标准。LED发光二极管的技术要求见下表。

LED发光二极管技术要求表

项目	技术要求

亮度	18000cd/ m2
输入电流	20mA
输入电压	3.6~4.0V
使用寿命	大于 50000 小时，光衰小于 20%

功能：显示红 × 绿箭 残疾人 等 指示图像

控制系统：欣彩专用地铁LED导向标识系统，支持扶梯联动，人体感应，语音播报，支持AFC闸机联动，扶梯联动

其中：AFC联动分为开关信号，高低电频 光藕 遥控器控制等 扶梯控制分为开关信号，BAS 24开关信号反馈联动控制。

工作原理：支持地铁开关信号联动控制，地铁高低电频信号联动控制，地铁BAS系统24V高电平反馈联动控制。

地铁要求:满足地铁低烟无卤阻燃标准。