无锡市塑料防火等级测试 燃烧性能测定

产品名称	无锡市塑料防火等级测试 燃烧性能测定
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

塑料防火等级分为HB, V-2, V-1、V-0四个等级

HB: UL94标准中底的du阻燃等级。zhi要求对于3到13毫米厚dao的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。可以有燃烧物掉下

V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下

V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下

塑料阻燃等级由HB, V-2, V-1向V-0逐级递增

塑料.燃烧性能的测定:水平法和垂直法GB/T 2408-2008

Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances设备及器件塑料材料燃烧性能试验方法 UL94 ISBN O-7629-0082-2

信息技术设备的安全

GB 4943-2001

电工电子产品着火危险试验第16部分:试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T5169.16-2008

电工电子产品着火危险试验第17部分:试验火焰500W火焰试验方法GB/T 5169.17-2008

Cellular plastics - Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small

flame泡沫塑料小试样小火焰水平燃烧特性的测定

ISO 9772:2003

Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source塑料.立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定ISO 9773:1998

泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法

GB/T 8332-2008

硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法

GB/T 8333-2008