

25公斤箱装弹性密封膏便于施工 SR柔性填料封闭止水作用

产品名称	25公斤箱装弹性密封膏便于施工 SR柔性填料封闭止水作用
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

25公斤箱装弹性密封膏便于施工 SR柔性填料封闭止水作用

通用名称：

GB柔性填料又称GB塑性填料，SR柔性填料，SR柔性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

产品特点：

柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

柔性填料应用范围：

- 1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- 4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

施工注意事项：

- /1.施工原则：先缝里、后缝外、向两边、后中间。
- /2.施工基面必须坚实、干燥。
- /3.止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

以上资料经验之谈，我公司还生产各种橡胶制品，价格方面可面谈。同样欢迎您来我公司进行实地考察。