

哈尔滨工业散热器SRZ散热器设计选型生产厂家

产品名称	哈尔滨工业散热器SRZ散热器设计选型生产厂家
公司名称	铁岭鑫达节能设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鑫达 型号:SRZ 公司:鑫达
公司地址	辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街31组
联系电话	13470164164 15542972078

产品详情

铁岭鑫达节能设备有限公司是集设计、制造、销售为一体的实力型公司。公司面向于干燥类、换热类、散热类、及节能类产品进行了深层次的研究与实验，充分结合设计与现场实际运行经验不断更新升级公司各类产品，目前以完美应用于各类现场。

公司主要产品有：板式换热器、管式换热器、浮动盘管式换热器、高温汽水换热器、蒸汽换热器、蒸汽加热器、空气换热器、翅片管换热器、SRZ散热器、RZGL换热器、GGC换热器、GGH换热器、固体蓄热锅炉换热器、烘干塔加热器、烟气余热回收器、锅炉省煤器、空冷器、蒸发式空冷器、板式换热机组、管式换热机组、冷水换热机组、GGH管束干燥机、GZL振动流化床干燥机、GDW带式干燥机、GTH系列粮食干燥机、GFZ组合加热沸腾床干燥机、GTC系列谷物干燥机等一系列产品的设计生产制造及销售。

1、概述

SRZ散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

SRZ散热器采用热介质可以为蒸汽或热水。SRZ散热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温

度可在130 ~ 70 左右。

SRZ散热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用 21 × 2mm无缝钢管绕制上15 × 0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“D”，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。

2. 结构特点

1、结构紧凑：SRZ散热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只有5 ~ 8mm；SRL散热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。

2、节约成本：SRZ散热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。

3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。

4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。

3. 型号含义

SRZ散热器型号：S表示散热器，R表示绕行，Z表示这个系列。按通风正截面长度尺寸分米数的化整 × 通风正截面宽度尺寸分米数的化整，如通风正截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为SRZ-15 × 10(D)。

1、概述

SRZ散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

3. 型号含义

SRZ散热器型号：S表示散热器，R表示绕行，Z表示这个系列。按通风正截面长度尺寸分米数的化整×通风正截面宽度尺寸分米数的化整，如通风正截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为SRZ-15×10(D)。

3. 型号含义

SRZ散热器型号：S表示散热器，R表示绕行，Z表示这个系列。按通风正截面长度尺寸分米数的化整×通风正截面宽度尺寸分米数的化整，如通风正截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为SRZ-15×10(D)。

3. 型号含义

SRZ散热器型号：S表示散热器，R表示绕行，Z表示这个系列。按通风正截面长度尺寸分米数的化整×通风正截面宽度尺寸分米数的化整，如通风正截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为SRZ-15×10(D)。