

凯艾帝电气 自冲式铆接设备公司 常州自冲式铆接设备

产品名称	凯艾帝电气 自冲式铆接设备公司 常州自冲式铆接设备
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

产品详情

母线槽间连接处的铜排采用热镀锌（应用于特殊工况时可镀银），以减小母排间的接触电阻或降低该处铜材的氧化程度。本母线槽因绝缘介质为空气，其散热效果优于密集性母线槽，自冲式铆接设备哪家好，并且其超载能力大。母线槽外壳为高强度铝合金型材流线形压制而成，其外形美观，并减轻了母线槽的重量，同时母线槽的外壳因采用铝合金材质，外壳可作为良好的接地体且耐自然环境浸蚀，由此本母线槽获得多项国家。该母线槽是全天候的低压大电流刚性导体，抗弯强度满足国家标准的要求，其制造时电气性能检验及依据

产品目录母线槽桥架开关柜桥架配件简述关于防水母线槽的特性

防水母线槽是无金属外壳母线槽，采用特殊的复合树脂和定量特选的混合材料相混合制成的绝缘材料，将铜母线直接浇注密封。不存在空气间隙，无效应，母线毛刺或过载不会引起短路。使用范围：FSC系列防水型母线槽适用于额定电压750V以下，额定工作电流250-7500A，频率50-60Hz的输配电系统。结构性能：防水型母线槽采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，使母线槽外形更加紧凑，体积更小，并增加了母线系统的动热稳定性，使母线具有阻抗低，电压降低的优点。外壳采用不饱和聚酯树脂加石棉等无机材料整体浇注而成，自冲式铆接设备公司，树脂中添加光稳定剂和阻燃剂。也可加装金属外壳，增加了母线系统的抗冲击能力和使用寿命。使用“Y”型防水性接头，常州自冲式铆接设备，连接可靠方便。

解决的方法是在母线槽穿越的楼层时增设防水围堰即使母线槽一与变压器用伸缩节作过渡连接，但因为采用母线槽作为低托进线主母线电流一般较大，有的已经达到2500A，相应的伸缩节截面较大、弹性较小，仍可能使变压器低压套受力。因此，自冲式铆接设备采购，建议变压器室母线槽采用和图3所示的固定方式。在母线槽下用槽钢支架托装，用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上，槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。这样，槽钢支架的“刚性”固定与伸缩节的“柔性”连接配全，“钢

柔相济”确保了变乐器低套管不致于受力损坏。凯艾帝电气(图)-自冲式铆接设备公司-常州自冲式铆接设备由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。凯艾帝电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！