

地平线隧道防火装饰板的特点以及施工注意事项

产品名称	地平线隧道防火装饰板的特点以及施工注意事项
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:地平线 材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

在搬运的过程当中，也有需要注意的地方，不适合单个人搬运，需要几个人一起合作，这样的话才能保证整块板面的完整，要保护边边角角的地方。也就是在搬运的时候不能将板材过度的弯曲，要不然的话就会损坏板材的使用效果。

隧道防火装饰板是我们国内的一款产品，这款产品主要针对的是隧道中施工需求，是一种很好的防火新型板材，这是一款新型板材，因为隧道是在地下的环境又很封闭，所以对于装饰的材料就有高要求了，首先要求的就是防火，而且还需要防潮湿，以及光传导等等的性能，隧道中的防火板装饰板是国家的A1级防火板材运用技术生产的板面看上去好看，装饰性很强，是一种很科学的施工保护材质。

隧道防火装饰板的特点以及施工注意事项

隧道防火装饰板在施工的过程当中是需要注意保护膜的问题的，建议在5~40度的环境之下再施工，除了这样的温度之外，其他温度都是不适合施工的，而且施工30天之内是需要撕掉这个表面的一层保护膜，如果施工单位施工的时候没有注意温度，环境是比40度更高的温度，那就要在施工，三五天之内就要撕掉这个保护膜了，这是一个很重点的事情。