

# 尖特牌JT812-1型瓷砖地面防水树脂AB胶

产品名称	尖特牌JT812-1型瓷砖地面防水树脂AB胶
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

## 产品详情

### 尖特牌JT812-11型瓷砖地面防水树脂AB胶

#### 一. 产品简介

尖特牌812-11 A/B型瓷砖地面表层防水树脂，水晶胶固化后透明类如水晶晶体，耐80摄氏度以下温度不变形，具有优良的强韧性和硬度，耐候性能极佳，不黄变。适用于瓷砖表层防水涂装、高档模具、浇注，装饰表面涂层或上光。其主要优点是：

1. 胶层平整、光亮、收缩率小。常温可使用期适中，配合粘度低，流动性好。
2. 固化产物机械性能稳定，粘接强度好，可常温固化或加温固化，工艺性好。
3. 无色全透明、无毒无刺激、无溶剂、100%固体份。
4. 电气性能优秀，绝缘，密封，防水防潮效果好。

#### 二. 瓷砖地面防水AB胶常规性能

测试项目	测试单位或条件	812-11 A	812-11 B
外观	目测	无色透明粘液	无色透明液体
粘度	Mpa · s , 25	1500 ~ 2000	350 ~ 400
密度	g/cm <sup>3</sup> , 25	1.05 ± 0.05	0.95 ± 0.05

#### 三. 瓷砖地面防水树脂AB胶使用工艺

按照标定配比，分别称取AB组分之后，充分搅拌混合均匀，静置5~10分钟，即可使用。

项目	单位或条件	A/B
----	-------	-----

混合比例	A:B(重量比)	3:1
可使用时间	25 , 20g , h	4.0 ± 0.5
固化条件	50 × h	3.0 ± 1.0
室温固化条件	25 × h	12.0 ± 4.0

#### 四 . 固化物特性

测试项目	测试单位或条件	A/B
硬 度	Shore-D	80 ± 5
剪切强度	( MPa )	6.5 ± 0.5
冲击强度	KJ.m-2	15 ± 5