

交换机 腾达交换机 腾达TEG1008

产品名称	交换机 腾达交换机 腾达TEG1008
公司名称	昆明博昌科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:腾达 传输速率:全部 型号:腾达TEG1008
公司地址	云南省昆明市五华区龙泉路7号金太阳电脑城A6-12号
联系电话	0871-65173998 13700621530

产品详情

品牌	腾达	传输速率	全部
型号	腾达TEG1008	设备类型	千兆以太网交换机
传输模式	全/半双工自适应	端口数	8口-16口
腾达teg1008参数			

主要参数	
交换机类型	千兆以太网交换机
应用层级	二层
传输速率	10mbps/100mbps/1000mbps
网络标准	ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3z、 ieee 802.3ab、 ieee 802.3x
端口结构	非模块化
端口数量	8
接口介质	支持5类或5类以上非屏蔽双绞线(cat 5 utp)/ 3类非屏蔽双绞线(仅支持10m传输速率), 为保证稳定地工作在1000mbps模式下, 推荐使用超5类非屏蔽双绞线
传输模式	全双工/半双工自适应
交换方式	存储-转发
背板带宽	16gbps
vlan支持	不支持
qos支持	不支持
网管支持	不支持
网管功能	无
mac地址表	8k
指示面板	1绿色led “ power ” 指示灯, 每个端口两个绿色led指示灯: 1个 “ link/act ” 指示灯, 在10/100m连接时常亮, 在10/100/1000m数据传输时闪烁; 1个 “ 1000mbps ” 指示灯, 在1000m连接时常亮, 1000m数据传输时闪烁

电源	输出电压:5v 3a;功耗:10w
环境标准	工作温度:0 ° c-50 ° c、存储温度:-40 ° c-70 ° c、工作湿度:10%-90% rh不凝结、存储湿度:5%-90% 无凝结
尺寸(mm)	158 × 106 × 26