

# 太阳能工程联箱安装 浙江工程联箱 山东飞天新能源

产品名称	太阳能工程联箱安装 浙江工程联箱 山东飞天新能源
公司名称	山东飞天新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德四大道 1997号
联系电话	18553407679 18553407679

## 产品详情

### 太阳能工程联箱热水系统

#### 主动循环式太阳热水系统

主动循环式太阳热水系统（又称强制循环太阳热水系统）是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器或换热器进行循环的热水系统。图1-4表示主动循环式太阳热水系统。这种系统在集热器和贮水箱之间管路上设置水泵，浙江工程联箱，作系统中水的循环动力。系统中设有控制装置，根据集热器出口与贮水箱之间的温差控制水泵运转。在水泵入口处，太阳能工程联箱安装，装止回阀，太阳能工程联箱支架，防止夜间系统中发生水倒流而引起热损失。

#### 1.6联集箱的性能要求

1.6.1联箱、尾座外表面平整、无划痕、污垢和其他缺陷。

1.6.2联箱内胆材料不应溶解有碍人体健康的物质，其焊接应符合GB/T12467.3的规定。

1.6.3保温材料耐热应不低于120℃，导热系数应不大于0.05 W / ( m · )。外观应填塞密实，无明显收缩与隆起，不应发霉、变质或释放污染物质。

1.6.4密封件材料外观应无裂痕、划伤或发粘、老化。

1.6.5联箱承压能力不小于0.06MPa。

1.6.6联箱的强度、刚度、闷晒、空晒、热冲击、淋雨、耐冻满足《真空管型太阳能集热器》GBT

17581-2007的相关要求。

山东飞天新能源有限公司采用的生产工艺，胆体采用对接气焊双面保护焊，焊缝银白色，内胆水嘴机器焊接，太阳能工程联箱厂家，端盖咬口密封（俗称免焊内胆），降低了产品腐蚀的风险，使用寿命长。内胆要选择焊接工艺好的。

山东飞天新能源有限公司自主研发全自动联箱内胆测漏设备，0.1MPa自动试压。保证每个内胆都是优质合格品。保温层：保温要采用聚氨酯高压发泡工艺，一次成形，高温熟化。选择泡孔均匀一致的，保温层北方要选择50mm的发泡层，保温效果好。南方可在35mm-40mm左右。

太阳能工程联箱安装-浙江工程联箱-山东飞天新能源由山东飞天新能源有限公司提供。山东飞天新能源有限公司位于山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德四大道1997号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东飞天新能源在太阳能及再生能源中享有良好的声誉。山东飞天新能源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东飞天新能源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。