

用于稳压电源及家用电器上永磁直流电机

产品名称	用于稳压电源及家用电器上永磁直流电机
公司名称	乐清市启亮电器厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:启亮 产品类型:永磁同步电动机 型号:2KT--322
公司地址	中国 浙江 乐清市 温州市乐清经济开发区
联系电话	086 0577 13695710416 13695710416

产品详情

品牌	启亮	产品类型	永磁同步电动机
型号	2KT--322	额定功率	0.02（W）
额定电压	6--12--24（V）	额定电流	0.2（A）
额定转速	40（rpm）	额定转矩	570（NM）
外形尺寸	32（mm）	产品认证	ISO9001
适用范围	稳压电源	效率	99（%）

此款电机适合于一般产业机器传动，食品及药品搅拌设备，太阳伞，卫浴设备，汽车配件，自动窗帘，自动售票机，自动门锁，投影仪，美容仪器，硬币分捡机，点钞机，电动窗帘，电动门窗，医疗器械，仪器仪表，碎纸机，办公化一体设备，按摩器材,点钞机、水表ic卡、石油阀门、全自动办公一体机、自动窗帘、舞台灯光、自动售货机、医疗器械、工艺品、电动保险柜、电动千斤顶,电梯门机,齿轮箱.广告灯箱.擦鞋机等，并可根据客户要求设计，制造各种型号减速电机，本厂专业生产交直流减速电机，全部采用台湾齿，咬合精准，运转顺畅。可根据客户要求定做不同的转速，电压和输出轴！！型号：ws-zgb60r-45srz-8w 极数：4 额定功率：8w kw 额定电压：12v/24v/36v/60v/90v v 额定电流：0 a 额定转速：1-1000转 rpm 额定转矩：0 nm 外形尺寸：0 mm 防护等级：e 重量：0 kg公司已通过iso9001国际质量体系认证及ce认证和iso14001国际环境体系认证及rohs环保认证。“质量第一，用户至上”是我们的服务宗旨，为客户提供质优、价平的产品和专业、及时满意的服务。并可按客户的技术要求研发、制造各类型电机、减速器等。产品销往国内30多个省市和自治区及欧美、东南亚、南非及中东等30多个国家和地区。

电压：12vdc 24vdc .. 输入功率：0.3~1.3w

转速：4.1r.p.m、4.9r.p.m、5.8r.p.m、6.9r.p.m、7r.p.m、8r.p.m、8.2r.p.m、8.3r.p.m、9.8r.p.m、10r.p.m、11.5r.p.m、11.7r.p.m、12r.p.m、14r.p.m、16.5r.p.m、19.6r.p.m、23r.p.m、28r.p.m、33r.p.m、42r.p.m、46r.p.m、50r.p.m、56r.p.m、66r.p.m、70r.p.m、93r.p.m、131r.p.m、133r.p.m、185r.p.m、200r.p.m、266r.p.m、300r.p.m、375r.p.m、550r.p.m、750r.p.m、1100r.p.m、1500r.p.m

旋转方向：cw、ccw(方向由电源正负极控制)

减速比范围：1:4、1:6、1:22.5、1:64、1:90、1:107、1:256、1:1304、1:361、1:428、1:509

适用范围：航模、电子密码锁、指纹锁、遥控窗帘、自动售货机、机器人、门锁、水表ic卡、暖气ic卡、全自动节能淋.永磁直流齿轮减速电机 产品名称: zgb60rhh zgb60rhh 产品点击数：53 主要用途main usage ☐ 舞台灯饰stage lamp decoration ☐ 车库门garage door ☒ 外形和安装尺寸dimension 减速比reduction ratio 23.6 62.2 78 91.9 303 130.5 33 33 33 35.5 电机型号(type) 775(m) frs-555(h) zytd-50srz(hh) 尺寸 (size) $\Phi 45\times 74$ $\Phi 37.5\times 65$ $\Phi 50\times 78$ ☒ 技术参数technical data 规格mode 电压voltagev 空载free-load 最高效率点at max eff 最大功率时at max power 转速speedrpm 电流currenta 转速speedrpm 电流currenta 转矩torque 效率eff% 转矩torque 转速speedrpm 电流currenta 功率powerw mnm kgcm mnm kgcm 50hh92i 24 55 0.380 41 2.18 5712 56 46 13617 133.5 22 4.89 30.1

其中（）数字系小齿轮轴电机的数值。

电机型号 出力 电压 频率 极数 额定时间 额定 起动转矩 电容容量转速 电流 力矩光电机 带齿轴电机 w v hz p duty r/min a n.m kgf.cm n.m kgf.cm μ f ac5ik40a-a 5ik40gn-a 40 1ph110 50 4 30min 1350 0.68 0.29 2.85 0.30 3.00 12.0/2505ik40a-c 5ik40gn-c 40 1ph220 50 4 30min 1350 0.35 0.29 2.85 0.30 3.00 3.0/450使用电压不同，电容容量也不相同。故应与使用电压相对应，正确使用。不能正确使用是造成故障的主要原因。订货时，在确认使用电压后，选择正确的型号进行订货

其中（）数字系小齿轮轴电机的数值。

电机型号 出力 电压 频率 极数 额定时间 额定 起动转矩 电容容量转速 电流 力矩光电机 带齿轴电机 w v hz p duty r/min a n.m kgf.cm n.m kgf.cm μ f ac5ik40a-a 5ik40gn-a 40 1ph110 50 4 30min 1350 0.68 0.29 2.85 0.30 3.00 12.0/2505ik40a-c 5ik40gn-c 40 1ph220 50 4 30min 1350 0.35 0.29 2.85 0.30 3.00 3.0/450使用电压不同，电容容量也不相同。故应与使用电压相对应，正确使用。不能正确使用是造成故障的主要原因。订货时，在确认使用电压后，选择正确的型号进行订货。