

上海300x6mm丁基橡胶止水带

产品名称	上海300x6mm丁基橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

钢板丁基腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。GB(SR)钢板丁基腻子止水带规格有：100×6、1×6、200×6、2×6、300×6、3×6、400×8、0×10单位 (mm)。钢板丁基腻子止水带又叫丁基橡胶腻子钢板止水带,钢板腻子橡胶止水带,自粘性丁基腻子止水带。钢板丁基腻子止水带构成主要是丁基橡胶加不锈钢板两部分组成

钢板丁基腻子止水带产品特点：

- 1、钢板丁基腻子止水带具有很强的自粘性以及优良的耐水、耐酸碱和耐老性能。
- 2、钢板丁基腻子止水带在夏季高温不流淌，冬季低温不发脆。
- 3、钢板丁基腻子止水带使用较长，同时对环境没有影响。
- 4、钢板丁基腻子止水带具有很好的防水、防渗功能。

丁基钢板腻子止水带规格表

规格代号	尺寸 (宽 × 厚) mm
------	---------------

GB-1钢板腻子止水带 钢板厚度0.4-0.6产品	100 × 6
------------------------------	---------

规格及钢板厚度可按工

程需要调整

GB-2钢板腻子止水带	1 × 6
GB-3钢板腻子止水带	200 × 6
GB-4钢板腻子止水带	2 × 6
GB-5钢板腻子止水带	300 × 6
GB-6钢板腻子止水带	3 × 6
GB-7钢板腻子止水带	400 × 8
GB-8钢板腻子止水带	0 × 10

钢板丁基腻子止水带商品应用：

钢板丁基腻子止水带一般用在隧道、地铁、涵洞、堤坝、高层建筑、地下停车场、地下室等主要工程的施工缝中。

钢板丁基腻子止水带安装方法：

- 1、钢板橡胶腻子止水带安放在墙体的中间位置，用钢丝固定钢筋上，钢板丁基腻子止水带略高于混介机。
- 2、一次浇筑前，将钢板丁基腻子止水带下段的保护膜去掉，混凝土浇注至钢板橡胶腻子止水带宽度的二分之一处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。
- 3、钢板丁基腻子止水带接头处的处理，将钢板丁基腻子止水带连接处搭接100mm,用手压紧排除空气靠自身粘接牢固，并加固轧丝重新贴上保护膜。