

ppr管品牌 莆田ppr 艾菲力塑胶

产品名称	ppr管品牌 莆田ppr 艾菲力塑胶
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

不少市场上出现PP-C管材、管件，其安装方法与PPR一致。不少人搞不清楚PPR与PP-C有什么差别，造成不少误解和混乱。国际标准中，聚冷热水管分PP-H、PP-B、PPR三种，没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管，其原料是嵌段共聚聚丙烯材料。PP-B管是冷热水管的一种，价格比较便宜，其耐热、耐压性能与PPR的差距很大。例如：使用条件分级2，设计压力0.6MPa，dn25mm管材，PPR管壁厚3.5mm，PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm；设计压力0.8MPa，dn25mm，PPR管壁厚4.2mm，莆田ppr，而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PPR一致的PP-C管，其使用条件低得多，不能混同PPR管使用，更不能在确定使用条件后，以PP-C管替代PPR管。使用条件2表示设计温度70℃，ppr管品牌，供热水用。

PP-R管的优劣的方法

“检”。

借用试验仪器进行检测有效区分产品优劣。国家标准中规定了几个相当重要的试验要求数据，如管材耐老化试验（在环应力为1.9MPa、试验温度110℃下，保持8760小时不失效的试验）、管道系统稳定性试验（冷热循环5000次）和耐冲击试验等，因此用户在选用时可以要求厂家或商家提供上述试验报告，以便验证。另外需要提出的是国家标准对管材、管件所使用的原料也有一个重要的要求就是熔融指数，国家标准要求值为加工前后熔融指数变化值不能超过30%，而且业内也有一个要求就是原料熔融指数不能大于0.5g/10min

ppr管和pvc管的不同

二者材质不同。

色泽差异：PPR管韧度比PVC好，而且质量好的色泽光亮，别的另有浅乳黄色，而质量差的色泽混乱。PVC管是乳白色，ppr管，材质比PPR硬度大，截面没有光芒，但是其外表面有光泽。

壁厚差异：PPR以及PVC管的直径都雷同，区别是在管壁厚度，PPR管厚，PVC管壁薄。

PPR管和PVC管上都有字的，一看就明白了，ppr管道，而且PPR管的韧性好，在同管径下，一样平常PPR管壁要厚。

ppr管品牌-莆田ppr-艾菲力塑胶由台州艾菲力塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。台州艾菲力塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!