

山东防爆配电箱 防爆配电箱生产厂家 二工

产品名称	山东防爆配电箱 防爆配电箱生产厂家 二工
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

防爆配电箱的防爆处理：由于该配电箱所使用的环境有气体或粉尘较多，这就要求配电箱密封防爆，所以它的外壳不能用普通的壳体，必需用标准的防爆腔，把配电箱所有的元件都装在防爆腔内。在防爆腔门上开一个观察窗，把显示部分装在上面，防爆配电箱价格，把启动、停止、调速控制装在防爆腔门上。防爆电器产品已被广泛应用于全国各地石油采炼、储存、化工、纺织、印染及军事设施等企业。

防爆配电箱维护的注意事项：1、防爆配电箱内的开关动作灵活可靠，有漏电保护电路。漏电保护装置的动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，防爆配电箱的金属框架必须可靠接地(PE)或接地(PEN)；装有电器的开门应使用裸编铜线连接，并在门和门框的接地端子之间做好标记。2、防爆配电箱、开关箱电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的防爆配电箱。根据通用防爆配电箱-分防爆配电箱-开关箱，实施二次漏电保护。防爆配电箱、开关箱的进出线不得承受外力，严禁接触金属的尖锐断口和强腐蚀性介质。内部电气设备之间有安全距离。

防爆配电箱维护的注意事项：1、为了避免生产设备的损失，在运行中，防爆配电箱报价，应进行预防性维护。进行维护时，必须以正确的方式安装使用的部件。维护程序本身不应导致火灾危险。2、防爆配电箱接线整齐，无铰链现象。导线连接紧密，不损伤芯线，不断裂；垫圈下螺钉两侧压入的导线截面积相同，同一端子上的端子连接导线不超过2根。止回垫圈等部件齐全，山东防爆配电箱，电线连接紧密。照明柜内分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)的母线，零线和保护地线通过母线分布。防爆配电箱垂直度：箱体高度小于50厘米，允许偏差1.5毫米；箱体高50cm以上，允许偏差3mm，照明箱预埋安装牢固，底边距地高度1.8m。

山东防爆配电箱-防爆配电箱生产厂家-二工(诚信商家)由二工防爆科技股份有限公司提供。“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”选择二工防爆科技股份有限公司，公司位于：安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司，多年来，二工坚持为客户提供好的服务，联系人：卜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。二工期待成为您的长期合作伙伴！