

正压防爆控制柜 二工 南京防爆控制柜

产品名称	正压防爆控制柜 二工 南京防爆控制柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

自2019年10月1日起，正压防爆控制柜，防爆电气纳入3C认证管理范围。自2020年10月1日起，防爆电气未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。取得防爆3C企业需要具备：有效期内的营业执照，合格的产品和相关技术资料，场地、人员、设备、体系符合3C现场审查要求。申请约5个工作日，产品检验约30-50个工作日，防爆控制柜公司，初始工厂检验，粉尘防爆控制柜，总体下来约90个工作日（不含出现问题的整改时间）。

防爆开关类这类产品市场需求量相对来说也很大，所以生产厂家也比较多，主要包括照明开关、转换开关(组合开关)、行程开关、拉线开关等小型防爆产品。这些产品的防爆等级可达 CT6级别，其防爆外壳壳体通常是采用铸造铝合金压铸而成的复合型结构，也有少数制造厂采用其它材质外壳。这类产品的特点是体积小，南京防爆控制柜，内部元件单一、技术含量较低、结构简单、制作容易。

防爆箱是防爆配电箱、防爆照明配电箱、防爆检修箱、防爆控制箱等的统称。防爆配电箱一般是指防爆配电箱和防爆照明配电箱。防爆接线箱一般箱内只有接线端子，没有其它电气设备。在检查防爆电气设备时，不要仅仅看它是不是写着是防爆电气设备，还要检查它的防爆级别，以便确认该防爆电气设备是否满足工程或项目的需要。防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛。防爆控制箱属于在特种环境下使用的产品，外壳上全部标注有“严禁带电开盖”字样，即打开控制箱前一定要将电源切断，检查与维修人员必须是专业人员，在维护的时候一定要注意隔爆面的保护。

正压防爆控制柜-二工(在线咨询)-南京防爆控制柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！