

行吊厂家 浙江行吊 合肥神雕|全自动控制

产品名称	行吊厂家 浙江行吊 合肥神雕 全自动控制
公司名称	合肥市神雕起重机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区公园路26号
联系电话	13385606802 13385606802

产品详情

在主梁上方铺有导轨，供小车移动。整个桥式起重机在大车移动机构拖动下，5吨行吊价格，沿车间长度方向的导轨上移动。工作风压不应大于：内陆150Pa(相当于5级风)，沿海250Pa(相当于6级风)；非工作状态的大风压：一般为800Pa(相当于10级风)，浙江行吊，也可另行约定。对于起重量在15t及以上的起重机，备有两套提升机构，即主钩与副钩。重物在吊钩上随着卷筒的旋转获得上下运动；随着小车在车间宽度方向获得左右运动，行吊厂家，并能随大车在车间长度方向做前后运动。这样就可实现重物在垂直、横向、纵向三个方向的运动，把重物移至车间任意位置，完成起重运输任务。

用以把钢锭从钢锭模中强制脱出。小车上专门的脱锭装置，脱锭方式根据锭模的形状而定：有的脱锭起重机用顶杆压住钢锭，用大钳提起锭模；有的用大钳压住锭模，用小钳提起钢锭。桥式起重机跨度有10.5、13.5、16.5、19.5、22.5、25.5、28.5、31.5m等多种。每3m为一个等级。小车移行机构由小车电动机、制动器、联轴节、减速器及车轮等组成。小车电动机经减速器驱动小车主动轮，拖动小车沿导轨移动，由于小车主动轮相距较近，故由一台电动机驱动。

桥式起重机的运动形式有三种：(1)桥式起重机由大车电动机驱动沿着工厂车间的两边轨道做纵向前后运动。(2)大车主梁上的小车及提升机构由小车电动机驱动沿着桥架主梁轨道做横向左右运动。(3)提升电动机(主钩、副钩)驱动重物做垂直升降运动。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，行吊生产厂家，起重小车沿铺设在桥架上的轨

道横向运行，构成一矩形的工作范围，就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。操纵室是操纵起重机的吊舱，又称驾驶室。操纵室内有大、小车移行机构控制装置、提升机构控制装置及起重机的保护装置等。

行吊厂家-浙江行吊-合肥神雕|全自动控制(查看)由合肥市神雕起重机械有限公司提供。合肥市神雕起重机械有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥神雕带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！