

潮州桩基声测管厂家 金宝汇 承插式桩基声测管厂家

产品名称	潮州桩基声测管厂家 金宝汇 承插式桩基声测管厂家
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--桩基声测管厂家

将第二根声测管的底部(有划线标志)对准已绑好的测承插口部，保证两根管子处于同一轴线；并确认管件端部与画线位置相距3mm以内。（注意：一定要检查声测管承插口端中的"O"形密封圈完好并经润滑）。压紧把液压工具模头的环状凹部对准承插口（或接头）端部内装有橡胶圈的环状凸部，将对接部位管材同时压紧至六边形状。桩基声测管厂家

一般是6米长，内径是50毫米的钢管。壁厚对应于不同的桩基深度有所不同。声测管主要有底管，中管以及接头管，50桩基声测管厂家，防尘盖（封口用的）四部分组成，一根管是6m长，根据桩基的深度可以加入多根中管以及接头管，桩基声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：桩基声测管厂家；

声测管的直径，通常比径向换能器的直径大10mm即可，常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小，所以，原则上对管壁厚度不作限制，承插式桩基声测管厂家，但从节省用钢量的角度而言，管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力，则越薄越省。

1热塑管的加热时间不要过长要受热均匀。2加热前注意热缩管与声测管接口的相对位置。3特别注意密封圈不能损坏。4声测管接头处一定把铁丝从吊环内穿过绑在主筋上，5每节钢筋笼下放后必须把声测管内加满清水。6焊接钢筋时不要把电焊钳或搭铁线接触到声测管上，潮州桩基声测管厂家，以免对管壁造成损害声测管渗漏，对桩基检测造成影响。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--桩基声测管厂家

钳压式声测管承口端端部有一U型凸槽，54桩基声测管厂家，内装有橡胶密封圈，安装时将声侧管的插口端，插入承口端至标线位置，用液压钳对U型槽和U型槽一侧部位同时进行挤压；橡胶密封圈受挤压后起密封作用，钳压部位插口和承插口端的管材同时收缩变形（剖面形成六角形状）起定位固定作用，从而有效地实现了声侧管的连接。桩基声测管厂家

安装a)钢管的套接；b)波纹管的套接；1-钢筋；2-声测管；3-套接管；4-箍筋；5-密封胶布；一般桩径不大于0.8m时，沿直径布置两根；桩径大于0.8m且不大于1.6m时，布置3根，呈等边三角形；桩径大于1.6m时，布置4根，呈正方形。桩基声测管厂家

潮州桩基声测管厂家-金宝汇-承插式桩基声测管厂家由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。金宝汇建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！