

# 株洲路障翻板机 济南祥美质量保证 路障翻板机安装

产品名称	株洲路障翻板机 济南祥美质量保证 路障翻板机安装
公司名称	济南祥美机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市工业北路东首
联系电话	18764068587 18764068587

## 产品详情

路障机又名防撞墙、液压翻板路障机，可分为轻型路障机路障机和重型路障机。均以液压能为动力实现翻转体的升降功能，它主要由路障机机架、液压驱动系统及电气控制系统三部分组成。

液压翻板路障机适用于银行、机场、海关、边检、港口、码头、政府要害部门等特殊场所的车辆通道控制，有效防止车辆强行冲撞、冲关。

液压翻板路障机功能特点：

路障机结构坚固耐用，路障翻板机安装，承载负荷大，动作平稳，路障翻板机生产厂家，噪声低。可以适应恶劣的工作环境。采用低压液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长。可与其它控制设备组合，实现联动控制。

路障机的作用是防止未经允许的车辆强行闯入，工作原理是当车轮压向路障机上的不锈钢钉时，车胎中气体便从刺针内孔泄出，达到有效拦截车辆的目的。

路障机相当于一个守卫兵，它时刻守护在前沿，比如大门，看守所，边检站，路障翻板机厂家，这些都是属于高危事件频发地段，如果罪犯开车逃跑，可以马上启用路障机，路障机上的尖齿将刺破轮胎，达到紧急止停的作用。其内部也可以与PLC相连，实现多种编程命令，这样可有效实现多种联动。比如，当道闸接受命令，有一辆嫌疑人车辆正在靠近目的地，株洲路障翻板机，这时可以马上输送命令给到路障机，路障机可在遥控距离50-100米的范围进行遥控，达到紧急停止车辆的效果。

液压翻板路障机详细参数：

1.系统控制 电动液压

- 2.通过压力;可通行120吨以下货柜车。
- 3.供电电源 三相380 (控制电压24V)。
- 4.系统动力功率 (w) 3.75KW。
- 5.上升时间 1-3S (可调)。
- 6.下降时间 1-3S (可调)。
- 7.工作温度;-35 ~75 (适合)。
- 8.材质厚度 16MM , 20MM , 25MM (可选)
- 9.材质 A3钢 , 喷防锈底漆。
- 10.颜色 多种颜色
- 11.重量1.5吨
- 12.防护等级 IP68
- 13.路障机带有缓冲功能
- 14.缓冲时间 0.2-0.5
- 15.带LED灯 , 有红蓝绿黄紫白色 , LED灯刻有反恐路障机标志
- 16.联动装置接口
- 17.在停电的情况下路障机可以手动上升下降。
- 18.结构坚固耐用 , 承载负荷大 , 动作平稳 , 噪声低。
- 19.遥控距离 50-100米 (根据环境)
- 20.上升下降中根据要求可逆向操作
- 21.装置运行中噪声 60分贝
- 22.液压缸双重密封 , 确保了防水等级
- 23.液压驱动自带液压锁
- 24.焊接油缸
- 25.PLC 控制编程命令控制系统
- 26.控制电磁阀24 V
- 27.升降电磁阀24V

28.控制箱显示文本可调节（上升，下降，起动，时间控制调节）

29.显示文本带中英文双语言

30.PLC 内置加密系统

31.显示文本液晶显示、中文菜单、精密起动时间设置

32.重型液压油缸 HOB63-200CA+1行程200长重型工业级

33.双动双油路手动泵2.3 ML/次

34.油箱容积 60升

35.液压管 PT 国际标准接口，1/2双层钢丝高压管

36.显示文本液晶显示、中文菜单、精密起动时间设置

37.机体规格 标准机箱

株洲路障翻板机-济南祥美质量保证-路障翻板机安装由济南祥美机电设备有限公司提供。济南祥美机电设备有限公司在路障这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南祥美一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。