

瓷砖背涂胶供应 固盾防水 海南瓷砖背涂胶

产品名称	瓷砖背涂胶供应 固盾防水 海南瓷砖背涂胶
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

瓷砖背涂胶施工要点：

1、基面清理

在涂刷前将玻化砖背面用湿布擦拭干净，去除饰面砖材背面的油污、防护剂、脱模剂等影响粘结的物质。

2、材料和工具的准备

首先将瓷砖胶材料准备好；

其次再将搅拌工具准备好；

利用搅拌工具将瓷砖背胶粘合剂搅拌均匀。

可采用刷涂或滚涂的方法。用毛刷、滚筒将拌均的背胶均匀涂刷在饰面砖材的背面，建议采用“十字交叉法”均匀地涂刷一层，避免漏涂。待5小时以上，瓷砖背涂胶供应，背胶完全干固后方可进行下道施工工序。

瓷砖背涂胶施工工艺

1、使用前先将瓷砖背面清理干净，保证瓷砖背面无油渍、无灰尘及其他附着物。

2、将搅拌好的背胶直接涂刷于瓷砖背面，海南瓷砖背涂胶，无需等干，直接使用配套的瓷砖粘结材料或传统的水泥砂浆进行瓷砖铺贴。

3、正常干燥时间为1-2小时，干燥时间受涂刷厚度及环境条件（温度、湿度、通风状况等）因素影响。

4、参考用量：本产品严禁另外加水，瓷砖背涂胶加盟，开桶搅拌均匀后直接使用，1kg瓷砖胶预估可涂刷10-15m²。

使用瓷砖背涂胶装修时的流程

由于瓷砖背涂胶只是对瓷砖的一个背部处理，真正的粘贴材料有两种。一种是水泥砂浆，第二种是瓷砖粘接剂。针对这两种不同的粘贴材料装修的流程也是有所差别的。

使用瓷砖粘合剂贴瓷砖的具体装修流程，一步是在瓷砖的背部涂上背部涂上胶水，放在一边晾干。第二步:寻找基础墙面的平的处理。因为这个时候也是用的薄贴法。第三步:墙面洒水湿润。

第四步：使用瓷砖粘结剂来粘贴涂刷过背涂胶的瓷砖，同样也是使用锯齿进行操作。

第五步：对墙面贴完瓷砖的洒水养护。

瓷砖背涂胶供应-固盾防水(在线咨询)-海南瓷砖背涂胶由山东固盾防水材料有限公司提供。瓷砖背涂胶供应-固盾防水(在线咨询)-海南瓷砖背涂胶是山东固盾防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。