

# 火灾逃生自救呼吸器/消防面罩/防烟面具/防毒面具

产品名称	火灾逃生自救呼吸器/消防面罩/防烟面具/防毒面具
公司名称	上海元明消防器材设备有限公司
价格	68.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉朱公路1758号Y区
联系电话	021-69912549 13524196281

## 产品详情

### 火灾逃生自救呼吸器/消防面罩/防烟面具/防毒面具

火灾时必然产生有毒烟气，据消防权威部门统计，火灾死亡中，80%以上是因烟气中毒受伤或浓烟窒息后烧死，此时，佩戴可靠的防烟防毒呼吸器，利用疏散通道安全脱离险境，可以大大减少火灾死亡人数。

xhzhc40型和xhzhc60型消防过滤式自救呼吸器就是一种保护人体呼吸器官不受外界有毒气体伤害的专用呼吸器，它利用滤毒罐内的药剂、滤烟元件，将火场空气中的有毒成份过滤掉，使之变为较为清洁的空气，供逃生者呼吸用。本产品按《(中华人民共和国公共安全行业标准》ga209.1999的技术要求制造。

### 二、用途

本呼吸器是宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、公共娱乐场所住宅发生火灾事故时，必备的个人防火呼吸保护装置。

三、结构特点1、头罩采用阻燃烧棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。3、头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。4、半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸型，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。5、滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性炭，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢及火场中常见毒气对人的伤害。6、滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。四、主要技术参数1、防护时间：40型40min60型60min2、吸气阻力：95l/min时不大于800pa3、呼气阻力：95l/min时不大于300pa4、油雾透过系数：不大于5%5、吸气温度：0.25%CO时不大于65℃6、佩戴质量：不大于1.0kg7、单台产品包装盒外形尺寸：216mm×140mm×100mm8、CO防护浓度：0~1%五、产品使用方法1、当发生火灾时，立即沿包装盒开启标志方向打开盒盖，撕开包装袋取出呼吸器。2、沿系在包装盒中的提醒带绳拔掉前后封口板。3、将呼吸器套入头部，拉紧头带，迅速逃离火场。六、使用注意事项1、本产品仅供一次性使用，只供个人防毒自救。2、产品在使用过程中，外界

毒气经过滤毒罐后，吸气温度将会上升，说明外界毒气浓度高，滤毒罐内的药剂正在进行滤毒反应，向使用者提供清洁空气，吸气温度较高是正常现象，此时绝不可取下呼吸器，在逃离险境后方可取下。3、本产品靠过滤外部的空气呼吸，因此当火灾时空气中氧气浓度低于17%时不可使用。4、产品备用状态时，环境温度应为0~40℃，周边无热源，易燃、易爆及腐蚀性物品，通风应良好，无雨淋及潮气侵蚀。5、本呼吸器为存放型，一旦固定存放后，不能随意搬动、敲击、拆装，以免引起意外失败。6、本呼吸器供成年人佩戴。在小孩佩戴时，需成人提供帮助。