

2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L

产品名称	2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L将一如既往的致力于提供优质、创新的产品及服务给客户，建立完整的市场及产品体系以客户的要求。我司坚持以”以人为本，永继经营“为发展方针，以”精诚合作、利益共享“为经营宗旨，以高度的责任感和执著的创业精神。

2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L并组建了一支、技术、仪器操作人员组成的队伍，长期为客户解决实验中遇到的疑难问题，为各行业提供了大量优质的产品和服务。产品以其的性能，快捷周到的售后服务，物超所值的价产品遍布各省、市、自治区，港澳及东南亚等地区，深受广大用户的好评。

因2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

福意联公司（Fuyilian）-我们除了拥有现代化的车间外，还有一批丰富，技术的人员和一整套完善的体系，为我们的广大客户提供优良的产品和售后服务。公司积极履行与导入化的办理规范，并建立了完整的保证，严厉遵守3c、is9001等办理规范。

产品型号

小型（台式系列）

2 -8 冷藏柜FY
L-YS-100LL

【型号】FYL-
YS-50LK

【电
压】AC220V

【输入功率】8
5W

【温度范围】4
-8 （可调范围4
-38 ）

【有效容积】4
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4
30 × 488 × 535 (m
m)

【内部尺寸】3
70 × 385 × 425 (m
m)

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示
屏、按键调节温
度，温度在4~38
度之间任意调控
且恒定。

2.温度控制及
制冷、加热的合
理匹配，在-10
~38 温度下仍
能够保持箱内温
度均匀。

3.绿色环保，
无氟环保压缩机
制冷技术。

中型（单开门系列）

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595×695×1315mm

内部尺寸：515×530×1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:

N,SN

温度范围：2-8

每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别

)

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】 FYL-YS-1028LD

【额定电压】 AC220V

【输入功率】 350w

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】 1028L

【温度范围】 2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】 R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、

制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意

，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用优质脚轮，止动底脚方便使用。

2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L产品特点

箱门密封采用精制硅橡胶，从而在、低温下不存在老化及硬化现象。1、应定期对恒温箱进行清洁（每年至少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。视窗为中空耐高、低温钢化玻璃附带导电膜加热除霜。

2 -8 冷藏柜FYL-YS-100L售后

1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联企业坚持“高、精细化、零缺陷”的理念，多年来，以专注的态度，依靠深感自豪的团队的共同努力。了国内众多认可，目前在拥有400多家的用户群，并且产品长期出口到中东、亚非、欧美等地区。

产品以其的性能，快捷周到的售后服务，物超所值的价格几十个省、市，并远销各地，受到客商的一致好评。公司一贯秉承“为本、诚信为旨、致力创新、以客户为先，尽心尽力为”的经营理念，不断完善经营服务体系，努力为用户提供优质的产品和周到的售后支持，以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户。

