

漳州长春 PBT 2100-200K

产品名称	漳州长春 PBT 2100-200K
公司名称	苏州鑫元邦塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山仕泰隆L-18号
联系电话	18217118699

产品详情

供应现货PBT/2100-200K漳州长春 CCP长春PBT纯树脂 PBT 1100-211M 中等流动速率，熔指18-22
PBT 1200-211M 流动速率，熔指42-55 PBT 1100-211X 高粘度，低流动速率，熔指4-7

CCP长春PBT系列产品及用途介绍： CCP PBT-3000系列强化级PBT

用途：汽车各项零件，马达端盖，工业产品零件，建材。 PBT 3015

含有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。 PBT 3020

含有玻纤20%，中粘度，成型性，强度皆佳。 PBT 3030含有玻纤30%，强度韧性。耐热性佳。

CCP PBT-4000系列阻燃强化级PBT

用途：连接器，冷却风扇，插座，线圈轴，汽机车零件，开关，电视机零件，整流器。 PBT 4115

含有玻纤15%，强度大，难燃等级达1/32 UL94-V0，成型容易。 PBT 4120

含有玻纤20%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，UL94-V0。 PBT

4130含有玻纤30%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，UL94-V0。 PBT 4140

含有玻纤40%，高强度，低翘曲，难燃等级达1/32，UL94-V0。 PBT 4815

含有玻纤15%，强度大，成型容易，难燃等级达1/8，UL94-V0。 PBT

4830含有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8，UL94-V0。 CCP PBT-5000系列环保难燃

强化级PBT-不添加卤素耐燃剂用途：连接器，冷却风扇，插座，线圈轴，汽机车零件，开关，电视机零

件，整流器。 PBT 5130 含有玻纤30%，难燃等级达1/32，UL94-V0，非卤素耐燃规格。 PBT 5615

含有玻纤15%，难燃等级达1/16，UL94-V0，非卤素，非红磷耐燃。 PBT

5630含有玻纤30%，难燃等级达1/16，UL94-V0，非卤素，非红磷耐燃。 CCP

PA6尼龙系列产品及用途： 产品特性 主要用途 PA6-10G3

15%玻纤增强，HB等级，高刚性和尺寸稳定性

用于制造轴承、齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、螺钉、螺母。 PA6-10G6

30%玻纤增强，HB等级，高刚性和尺寸稳定性 CCP PA66尼龙系列产品及用途： 产品特性

主要用途 PA66-20G3 15%玻纤增强，HB等级，高刚性和尺寸稳定性

用于轴承、齿轮、加热器开关、接插件等用于汽车工业和电器部件的产品。 PA66-20G6

30%玻纤增强，HB等级，高刚性和尺寸稳定性 PA66 21G5 25%玻纤增强，UL-94

V0阻燃等级，高强度，综合耐热和机械性能 适用于电器领域，电动工具壳、机械零件、开关、线圈