

实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜

产品名称	实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

精博在成长的中，追踪产品与技术发展趋势，注重横向合作、临床信息搜集及市场分析，其严谨务实、开拓进取的精神在形成良好的文化积淀的同时也带来了雄厚的技术储备。公司经营的设备，是一家从事设备制造、的化、现代化、规模化的民营。

实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜 福意联是一家销售实验仪器的公司公司拥有高素质的销售队伍，具有的仪器销售和技术服务。福意联在10多年的经营中，以讲信誉、负责任而受到所有福意联（Fuyilian）用户的好评。福意联以技术做依托、以服务为主业，福意联（Fuyilian）公司在努力成为实验室之友。

因实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

公司凭借可靠的和完善的服务，赢得了广大客户的信赖。福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉。被众多跨国公司和科研机构认定为“供应商”、各部门的关怀和强的支持。公司将继续本着：“以人为本、技术先行、服务为主、发展”的经营理念，公司注重引进高素质的技术人才和的技术与设备，自主创新能力，充分用户的技术要求，与您携手合作，为促进经济繁荣昌盛作出贡献。

产品型号

小型（台式系列）

实验室冰柜2-8度
2 -8 试剂冷藏
柜

【型号】 FYL-
YS-50LK

【电
压】 AC220V

【输入功率】 8
5W

【温度范围】 4
-8 （可调范围4
-38 ）

【有效容积】 4
6L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 4
30 × 488 × 535 (m
m)

【内部尺寸】 3
70 × 385 × 425 (m
m)

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示
屏、按键调节温
度，温度在4~38
度之间任意调控
且恒定。

2.温度控制及
制冷、加热的合
理匹配，在-10
~38 温度下仍
能够保持箱内温
度均匀。

3.绿色环保，
无氟环保压缩机

中型（单开门系列）

制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595×695×1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调
节，（可调范围2
-48 ）

恒温：制冷与
制热匹配合理，
采用强制空气循
环，确保箱整体
恒温

循环：采用风
冷式结构，合理
风道及风量，箱
内温度均匀

加热：PTC陶
瓷加热器

制冷：品牌压
缩机制冷（环保
无氟制冷剂）

冷却器：采用
制冷，合理的蒸
发冷凝，性能

人性化：宽电
压带，外门防凝
露应用，适合高
温高湿地区。

外箱材料：箱
体采用钢板，经
喷涂工艺，表面
色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】 FYL-YS-1028LD

【额定电压】 AC220V

【输入功率】 350w

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】 1028L

【温度范围】 2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】 R290(100g)

1、产品结构为

立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤

漆层冷轧钢板，
表面色泽柔和，
内部搁架可随意
，便于存放不同
物品。

10、箱部具备
照明设施，方便
夜间观察储存的
物品。

11、安全双门
锁设计，实现双
人双管，防止随
意开启。

12、箱体底部
选用优质脚轮，止
动底脚方便使用

。

实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜产品特点

箱部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱温度更均匀。宽电压带，适合V电压下使用；、通过，ISO9001；产品符合要求；提供检测报告。

实验室冰柜2-8度2 -8 试剂冷藏柜售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联公司的范围和产品种类在日趋扩大，我们仍将自始自终地秉承“以德为先，以德为上”、“专注、科研效劳”的宗旨，力争在代理抢先仪器、产品的同时，和先辈的引荐到用户，为广阔客户供给包罗、产品选配、售后培训及保护的效劳。

福意联团体成立于1999年，花费厂家，是集产品研发、花费、发卖、效劳为一体的综合性装备供应商，现已成立福意联装备、和电器两大年夜板块。恒温箱（柜）、（2 -8 ）保温箱（柜）、冷藏柜、-20度冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、保管箱（柜）等等都是有北京福意联花费。

