

用来保管2 -8 的冰箱

产品名称	用来保管2 -8 的冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

制造投入，加强新技术制造力度，保持产品技术性；加强，全员意识，确保产品品质；大力推广品牌战略，品牌形象和品牌价值，争创品牌，创造良好效益。我们开设了的互联网网站进行24小时网上的宣传及推广，经过不懈的努力，我们的网络已遍布大江南北，并取得了良好的销售业绩和商业信誉。

用来保管2 -8 的冰箱 经过不时地积累，曾经具有十分遍及的经销商协作错误。他们本着诚实、取信的准绳，尽力的和我们建立了谐和、并进、临时共赢的协作关系。在市场也打拼多年，也已构成了优良的精英团队、日臻的运作形式、不时强大年夜的客户基础，让我们在这个朝阳行业得以安身、开展、光辉。

因用来保管2 -8 的冰箱产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

用来保管2 -8
的冰箱

【型号】FYL-
YS-50LK

【电
压】AC220V

【输入功率】8
5W

【温度范围】4
-8 （可调范围4
-38 ）

【有效容积】4
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4
30 × 488 × 535（m
m）

【内部尺寸】3
70 × 385 × 425（m
m）

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示
屏、按键调节温
度，温度在4~38
度之间任意调控
且恒定。

2.温度控制及
制冷、加热的合
理匹配，在-10
~38 温度下仍
能够保持箱内温
度均匀。

3.绿色环保，
无氟环保压缩机
制冷技术。

4.采用风冷式
结构设计，合理
的风循环，箱体
控温精度。

5.箱部2个精密
温度传感器和1个
温度传感器，合
理设计蒸发器，
有效增大制冷面
积，提降温速度
。

6.多层搁架设
计，可根据存放
物品的规格合理
间隙，充分利用
空间。

7.低功耗、宽
电压带，适合电
压不地区。

8.双安全门锁
设计，箱内照明
灯设计、保温双
层钢化玻璃门，
便于观察内部物
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合
加热技术，加热
速度快，升温均
衡。

10.箱体采用数
控机床加工成型
，造型美观大方
，操作简便。箱
体外胆采用A3钢
板喷塑，了外观
质感和洁净度。

型号：FYL-
YS-310L

外型尺寸：595

× 695 × 1315mm

内部尺寸：515
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面

色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用优质脚轮，止动底脚方便使用。

用来保管2 -8 的冰箱产品特点

主要用于、手术室、急救中心、放射科，，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的37度加温和保温。如：透析液液甘露醇，冲洗液盐水等。1、主要用于清，浆，2 -8 ，生物试剂，2 -8 2-8度转运、试剂运输保冷、液制品的冷藏保温。

用来保管2 -8 的

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ” 第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

“ 福意联 (Fuyilian) ” 愿作您永远的朋友。与您携手共享成功。福意联始终把技术创新作为企业发展的目标，拥有一支由多名制造人员，教授组成的科技制造队伍和一支高素质的技术队伍，长期从事产品创新领域的新技术和产品售后服务的技术支持。