

数字显示温度的2 -8 冷藏箱

产品名称	数字显示温度的2 -8 冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户靠前”的原则为广大客户提供优质的服务。北京福意联有限公司是恒温设备及实验冷藏、冷冻设备的设计、安装及售后服务一体化的现代化型企业。我们采用流行新概念，致力为各类客户提供优质的产品与服务。

福意联数字显示温度的2 -8 冷藏箱产品相关系列：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12 ~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物、、、疾控、实验室、科研院校、环保监测等部门；标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环，确保箱部温度均匀性，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

公司说明:

秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以自有品牌营运为主导，以创新、效劳差异化为中间竞争力，以产品模块化协同制作为组织手腕，充沛应用及静态整合关联的加工及资本，以办理链，强化及充沛开掘品牌、及花费的协同效应，打造的供应团队及其同盟。

数字显示温度的2 -8 冷藏箱产品用途:

本产品是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配），可用于储存、试剂、2 -8 、生物制品等适合于学校实验室、、、制药厂、、卫生所、疾控。

产品参数:

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-8 （可调范围4-38 ）

【有效容积】 46L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535（mm）

【内部尺寸】 370 × 385 × 425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48 ）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用优质压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存

的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用优质脚轮，止动底脚方便使用。

数字显示温度的2 -8 冷藏箱产品特点：门则有钥匙锁定。产品特点：8、下部有底脚，可方便的调平箱体3、嵌入式设计，可并排台阶下面或嵌入墙，卫生、整洁、节省空间。目前针对所提出的医用需要加温来保证病人输液、冲洗的舒适度，我公司针对医用加温领域特别推出的多种型号医用手术室加温箱很好的帮助了的各个科室的棘手问题。

相关:

服务宗旨：

- 1.向用户提供、、快捷的服务，构建优质服务品牌。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

福意联多功能恒温箱（hengwenxiang）（柜）泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、卫生、生命科学、轻工食品、物性及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源。