

# 提供绝缘套管、硅胶复合绝缘子挤出硫化生产线

产品名称	提供绝缘套管、硅胶复合绝缘子挤出硫化生产线
公司名称	天津市汇田电工技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇田 型号:65-90 类型:螺杆式
公司地址	天津市南开区黄河道华美里6-5-108 ( 科技园 )
联系电话	27031370 13602057034

## 产品详情

品牌	汇田	型号	65-90
类型	螺杆式	螺杆形式	单头不等距不等深
主电动机功率	11-22 ( KW )	螺杆直径	65-90 ( mm )
螺杆长径比	12 : 1	螺杆转速	0-50 ( r/min )
生产能力	100-200 ( Kg/h )	供货总量	1000

我公司是国内专业的硅胶挤出机和硫化烘道的生产厂家。国内很多生产电力复合绝缘子的厂家都是采购的我公司的硅胶挤出机和硫化烘道，不但改变了过去挤出过程中的缺陷，而且比硫化罐硫化大幅度提高了生产效率，比注射生产节省了设备投入。使用我们的设备可生产任意长度的硅胶复合绝缘子，挤出硫化10米长的高压复合绝缘子仅需7-15分钟。

目前已经有襄樊国网、大连电瓷、任丘新华、山东齐林、河南祥和、南京业基、保定电力设备、长沙电缆附件、山东泰开、日照中泰等20逾家电力企业采购了此类设备。

目前我们在国内做电力附件的客户，基本购买的都是65机 + 6.5米硫化烘道。用我们设备生产绝缘子，总体来说生产效率要比用硫化罐硫化高出很多，而且生产工艺不需做太多改进，只需将硫化剂改为双24即可，我们也可以在胶料和工艺上提供一些相应的技术服务。

我公司的硅胶挤出机的螺杆长径比均为12 : 1、压缩比均为2.5 : 1，螺杆为浮动式结构，自洁性能非常好，而且可以方便的用手拆卸，换颜色和做清洁都很方便，而且不浪费胶料，为国内首创。我们的机器均采用变频电机并配备日本原装富士变频器，最小工差能做到0.01mm，制品壁厚可小于0.3mm。我公司挤出机均具备双色挤出的功能，但胶料是2种颜色所以需要2台挤出机（最多可实现3机共挤，即生产3种颜色的制品）。

我们的挤出机都带有自动喂料装置，无级调速，完全解决了人工强制喂料对生产操作和制品尺寸带来的不便，关于我公司机器和烘道的诸多特点具体请参见样本。

65型硅胶挤出机的螺杆直径是65mm，正常生产能力能达到100公斤/小时（依据制品尺寸），电机功率11千瓦，65型机生产的制品尺寸范围比较宽，还可依据客户具体需要配备放大机套，就可生产直径达120mm的制品，最小能生产2×1mm的制品。

我公司的两段式硫化烘道完全解决了制品压痕和圆度问题。其中预硫化段为0.5米，拉伸硫化段为6米，预硫化段（前段）最高温度650度，拉伸硫化段（后段）最高温度500度。6.5米烘道的最大功率是24千瓦。

我公司均负责运送到客户工厂、负责派员安装调试、赠送3套模具等，基本属于交钥匙工程。

我们建议各位客户如果有时间最好到天津来现场考察，我们有现成的机器供大家测试打样。