

# 三元乙丙胶挤出机、EPDM挤出机

产品名称	三元乙丙胶挤出机、EPDM挤出机
公司名称	天津市汇田电工技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇田 型号:65-90 类型:螺杆式
公司地址	天津市南开区黄河道华美里6-5-108 (科技园)
联系电话	27031370 13602057034

## 产品详情

品牌	汇田	型号	65-90
类型	螺杆式	螺杆形式	双头不等距不等深
主电动机功率	22-33 (KW)	螺杆直径	65-90 (mm)
螺杆长径比	16 : 1	螺杆转速	0-50 (r/min)
生产能力	100-200 (Kg/h)		

三元乙丙胶 (epdm) 挤出硫化生产线主要适用于三元乙丙胶中小规格制品的高效挤出和快速连续硫化生产。该生产线是在吸收消化国际先进技术。结合国内多年生产实践的重要经验基础上由我公司独立设计发明的，已申请国家专利。

三元乙丙胶 (epdm) 挤出硫化生产线由三元乙丙胶 (epdm) 挤出机、高温预硫化烘箱和热风循环烘道组成，并采用独特的胶料配方工艺，不再需要配备微波硫化装置，比现有设备可减少设备投资50%以上，节省电费开支40%以上。

### 三元乙丙胶 (epdm) 挤出机

本机为单螺杆挤出机、由挤出机头、机身、自动喂料装置、电控系统、水流冷却加温系统、模温机 (选配) 组成。

#### 技术特点：

杆长径比达16 : 1，压缩比1.8 : 1，对胶料的塑化充分、挤出致密度好，内外部光洁。

有的机头卡环式设计、提升了挤出效果，并可方便的安装模具、拆卸清洁。

用变频电机和变频器控制，无级调速，机器的高低运转均具有良好的稳定性、可靠性。

备自动喂料装置，保证了进料的稳定均匀，并可方便的拆卸清洁。

筒与水道合为一体，采用外螺旋通道水流方式，保证了冷却恒温效果。

杆、机头、喂料装置均带有水流冷却控温系统，保证了长时间的稳定生产，对各种硬度的胶料均可实现良好的挤出效果。

实现内外挤包其它材质的挤出效果。