

实验室挤出机、导电胶挤出机、导电硅胶挤出生产线

产品名称	实验室挤出机、导电胶挤出机、导电硅胶挤出生产线
公司名称	天津市汇田电工技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇田 适用范围:用于实验室、导电硅胶、医疗制品试验 型号:16-30
公司地址	天津市南开区黄河道华美里6-5-108 (科技园)
联系电话	27031370 13602057034

产品详情

品牌	汇田	适用范围	用于实验室、导电硅胶、医疗制品试验
型号	16-30	电动机功率	1.1-3 (KW)
重量	50-100 (kg)		

硅橡胶挤出机

(国家专利: z101224092.3)

一. 设备结构

本机为单螺杆挤出机, 由挤出机头、机身、加料装置、机架部分、冷却水管和电气控制箱组成。

二. 独特设计

1. 螺杆长径比12:1, 硅橡胶塑化充分, 挤出制品致密度好。
2. 螺杆型式为不等距不等深, 单头螺纹, 压缩比为1:2.5, 可以良好挤制20-70度的各种软、硬硅橡胶。
3. 螺杆前部设有滤胶板, 可放置滤网以便减少胶料杂质, 并能使胶料变为直线运动, 大大提高了胶料的均匀性和流动性。
4. 采用变频电机和日本原装变频器, 机器的高低速运转、控制能力均十分稳定、优秀。

5. 螺杆采用浮动式设计，可以方便地卸下清洁，尤其适用于经常变换制品颜色的生产，螺杆自洁性能优秀，可完全排空机筒内胶料。
6. 机筒和冷却水槽合为一体，采用外螺旋通道冷却方式，冷却效果十分优良，工作温度低于40度。
7. 配备与螺杆同步相向转动的喂料辊，可自动喂入胶条，实现均匀进料和稳定供料。
8. 具有挤制造影线功能，可实现双色（多色）挤出、与导电胶等不同胶料的共挤，并可适用于硅胶线缆、包覆芯棒等挤出制品生产。
9. 30、50硅橡胶挤出机配活动脚轮和固定支撑，可以方便位移或进行双（多）机共挤。