

100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100

产品名称	100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100;100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价

100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价 产品型号:

100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价 产品展商: 其它品牌 简单介绍: 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价, 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价价格, 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价直径, 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价生产厂家 产品编号: NO.00000720 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价的详细介绍

100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价是我厂主要产品之一, 我厂是生产和销售 100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价的制造商之一。如果想购买我厂100米矿用通信拉力电缆MHYBV-7-2-X100厂家报价请联系我厂销售部。适用范围

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中电力线路中传输电能。

敷设在冶金、电力、建筑等行业的室内、电缆沟、管道、直埋 产品特点

本产品生产原料来源广泛且价格低廉, 易于加工制造。

该产品为铜芯导体聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。敷设温度

安装敷设时, 温度应不低于0 。 弯曲半径

推荐*小弯曲:单芯电缆弯曲半径不超过12D, 多芯电缆弯曲半径不超过15D 符合标准 GB/T 12706.1-2008

额定电压3kV (Um=3.6kV) 使用特性 工频交流额定电压为3/3.6k