

# 污水处理自动加药装置全自动加药装置

产品名称	污水处理自动加药装置全自动加药装置
公司名称	菲洛克流体科技(江苏)有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:菲洛克 材质:碳钢或不锈钢 规格:定制
公司地址	泰州市姜堰区白米镇金通路8号(金博通科技园1号)
联系电话	暂无

## 产品详情

### 产品特点：

1. 测量精度高，性能卓越，测量范围宽，输出更加准确稳定。2. 体积小，重量轻，安装方便。3. 使用寿命长，维护简单。4. 报警信号输出，可实现远程报警。5. 可根据用户需求定制各种规格。

### 产品规格：

安装方式：旁流安装      检测原理：传感器+中央电脑传输原理

测量范围：±1

精度：±0.5%

恢复时间：2秒

防爆标志：Exd CT6

检测方式：固定、在线检测，扩散式或泵吸测量，长期连续工作

安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45\*1.5mm)、流通式可选

信号输出：用户可根据实际要求而定，可传输2000米(单芯1mm<sup>2</sup>屏蔽电缆)

A、三线制4-20mA电流信号输出(两线制可选)，可连接各种报警控制器、PLC、DCS等各种控制系统

B、RS-485数字信号输出，连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能)

C、2组继电器输出：无源触点容量220VAC 3A或(24VDC 3A选配功能)

D、报警信号输出：现场声光报警(选配功能)，报警声音：<90分贝

设备材质：PE或优质304不锈钢、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用      工作温度：-20

~+80 (特殊要求需要定制) 工作湿度：95%RH，无冷凝(湿度>90%RH，凝露可配过滤器)

相对湿度：10%~95%RH      电源：24VDC(12-30VDC)

工作压力：115Kpa      尺寸：1600×1400×800mm(L×W×H)

重量：200Kg

质量保证：质保期壹年，保修期内免费维修

