

# 新疆隔热挤塑板防冻保温挤塑板乌鲁木齐订货厂家

产品名称	新疆隔热挤塑板防冻保温挤塑板乌鲁木齐订货厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/m
规格参数	品牌:旭航保温 型号:B1级 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

新疆保温隔热挤塑板防冻保温挤塑板乌鲁木齐购买生产商挤塑板是以高压聚乙烯环氧树脂胶再加上聚合物在升温混合的此外，引进催化剂载体，随后pvc电线压进去延续性内肌发泡聚氨酯的硬质的的泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗拉强度、吸水能力低、防潮、透气性实际效果不佳、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长久性运用大部分无脆化）、导热系数低劣优异特点的环保型隔热保温原材料。挤塑板普遍应用于干墙体保温、平面设计图混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温隔热，低温储藏地面、低温木地板木地板地板辐射采暖供暖管下、泊车综合服务平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温隔热，控制地面膨胀土，是建筑业物美价廉、品质出色的保温隔热、防水板材。特点撰写白晶板白晶板(9张)一、具有优异、长期的隔热保温性 尽可能更低的导热系数是所有隔热保温原材料完美主义者的目标。挤塑板重要以高压聚乙烯为原料制成，而高压聚乙烯原本就是很好的低热传导原料，再加上pvc电线挤出机，紧密的蜂巢状结构 就更为有效地阻止了传热，聚核板导热系数为 $0.028W/m \cdot k$ ，具有高导热系数、低线型含水量的特性。导热系数远远低于别的隔热保温原材料。如EPS板、保温管道板、隔热保温无机保温砂浆、陶料等。二、出色的防潮、防潮性 挤塑板具有紧密的内肌结构，高压聚乙烯化学式本身不吸潮，板材的正反面都没有空隙，因此吸水能力极低，防潮和防水层入特点很好。三、抗腐蚀、经久耐用性 一般的硬质的的发泡聚氨酯隔热保温原材料运用一年后非常容易老化，伴随着导致吸潮造成特点减少。而挤塑板因具有优异的抗腐蚀、防脆化性、保温隔热性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的特点，应用限期能够做到30-40年。

1)保温隔热材料：另外达到环保节能规范的隔热指标值和保证

工程施工质量长期性稳定性规定是基本——关心其综合性性能参数。2)配套设施原材料：物理学特性是外墙保温结构耐久度靠谱的确保标准——关心其综合型能的相溶性和适用性。3)应用技术：应用技术系统软件配套设施出示是工程项目品质保证的有效途径——关心应用技术的详细水平和一致性。4)应用技术合理传送当场技术咨询:当场进行部分连接点二次设计方案是工程项目品质保证的关键方式——关心应用技术传送方法和全过程。5、对保温隔热材料的规定。

1)耐冻融循环、耐暴晒、抗风化层、抗溶解，抗老化特性高，也就是规定有优良的耐老化；2)农村基

- 层形变适应能力强，各层原材料逐级渐变色，可以立即传送和释放出来形变地应力，安全防护整体面层不裂开、不掉下来；
- 3) 传热系数低，耐热性能好；
  - 4) 憎水好、透气性能强，能合理防止水蒸汽转移全过程中发生墙面内部的冷凝水状况；
  - 5) 防火等级高，在用火情况下不可造成很多有害气体，在火灾事故产生时减缓火势蔓延；
  - 6) 软性、抗压强度相一致，耐冲击工作能力强。