

# 武汉门窗系统 门窗系统品牌 希洛哲

产品名称	武汉门窗系统 门窗系统品牌 希洛哲
公司名称	广东雨田门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇颜峰工业区1号之十
联系电话	18825953484 18825953484

## 产品详情

### 门窗验收的留神事项

- 1、装置好的门窗应当封闭周到，缝隙均匀;门窗扇与框或与相邻扇的破边平行度偏差不应超过2毫米，开启机动，门窗系统型材，应用自如。
- 2、推拉门窗，看高低滑道是否装置平坦，留神不能有凹凸景象，微微推动门窗，应滑动自如。
- 3、阳台（阳台装修后果图）窗的破框跟横框一定要坚固地固定在阳台护栏跟阳台顶部，武汉门窗系统，个别用或拉铆钉固定在混凝土内，固定时利用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上，也不能用木楔高低顶紧破框取代枪固定。高低滑道跟顶部护栏的缝隙，应全部用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。
- 4、窗型材壁厚不应小于1.2毫米，门的型材壁厚不应小于2毫米。门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。

系统门窗是一套完善的合格评价体系。它其中包括门窗系统技术评定和系统门窗产品认证，它可以用于门窗行业的管理。首先，由第三方检测认证机构对门窗系统提供者所研发的一个系列的门窗系统是否达到所承诺的性能指标进行检测、评定，而检测的样品不是通常标准尺寸的门窗，而是该系列门窗系统的极限尺寸门窗、极限尺寸开启扇以及重玻璃即不利的样品门窗，评定该的技术资料是能够描述门窗系统的含有物料、构造、窗型门窗形式、技术的全部资料。通过技术评定后，由第三方认证机构颁发含有该系列门窗系统描述的门窗系统技术评定书;而系统门窗产品质量认证的认证模式是采用型式试验+初始工厂检查+获证后监督，门窗系统厂家，通过了系统门窗产品认证的门窗产品将获得由第三方认证机构颁发的系统门窗产品认证证书和贴到门窗产品上的系统门窗产品认证标志，消费者购买含有性能指标认证标识的产品，即可得到放心的门窗产品。建筑节能标准越来越高，你会越发的发现更多的铝合金门窗不符合节能标准了，为什么?因为你可能用了非系统门窗。只有好的系统门窗才能满足更高标准的节能要求，当然，关于系统门窗和非系统门窗的差异，估计还有很多人不了解。

### 系统门窗与普通门窗技术配置的差别

欧洲是系统门窗的发源地，进入中国市场也有近二十年的时间。国内的门窗企业通过研究学习逐渐掌握了系统门窗的技术和原理。普通门窗的性能和质量有一定的提升，但受市场分布和价格的限制，普通门窗并没有达到欧洲系统门窗配置和性能。相对于玻璃幕墙，门窗系统品牌，门窗材料的主材、五金、配件、胶条、组件等种类繁多，一个完整门窗的材料大小小有几十个种类，可选配、减配的余地很大。这也是同一种类型窗价格有较大差距的原因，下面构造细节举例说明。铝合金门窗加工组角的强度和密封是非常重要的，决定着门窗的拼接强度和防水程度，普通门窗传统组角工艺采用的是挤压铝角码+撞角的连接形式，再在挤角的刀口部位抹上密封胶，而真正需要密封的铝型材拼缝却没有密封胶，雨水会通过拼接毛细缝进入门窗内侧，这样的工艺不容易保证组角的密实和拼缝的密封。

武汉门窗系统-门窗系统品牌-希洛哲(推荐商家)由广东雨田门窗有限公司提供。广东雨田门窗有限公司是从事“系统门窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。