

## LC-PD1217松下蓄电池12v17ah工业应急电源参数

产品名称	LC-PD1217松下蓄电池12v17ah工业应急电源参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:12v17ah
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

松下蓄电池特性说明：

- 1.松下电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、松下蓄电池放电性能好:放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、沈阳松下电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、松下电池耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、松下蓄电池耐过放电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、松下蓄电池耐充电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、松下电池耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。电力松下蓄电池型号LC-P1238ST规格报价

.....沈阳松下蓄电池LC系列..... 型号 电压 容量 外形尺寸（mm） 总重约(KG)

端子型号 20小时率 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55  
0.30 187 LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187 LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78  
187 LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187 LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26  
187,250 LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250 LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95  
187,250M LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00  
187,250M LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 L LC-PD06100 6 100 407 173 210 236  
20.5 L LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187 LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80  
187 LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187 LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20  
187 LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187 LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47  
187,250M LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250M LC-P127R2 12 7.2 151 64.5  
94 100 2.50 187,250M LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M LC-PA1212 12 12  
151 98 94 100 3.80 187,250M LC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M LC-RA1214  
12 14 151 98 94 100 4.1 187,250M LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT LC-  
PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5  
L,BOLT LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6  
L,BOLT LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLT LC-QA1224A 12 24 165 125  
175 175 10.0 BOLT LC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0 L,BOLT LC-XC1228 12  
28 165 125 175 179.5/175 10.0 L,BOLT LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L LC-  
V1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L LC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0  
L,BOLT LC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0 L,BOLT LC-X1242 12 42 197 165  
175 180/175 16.0 L,BOLT LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0 BOLT LC-X1265 12 65  
350 166 175 175 20.0 L LC-PA1275 12 75 304 171 200 236 26.6 L LC-XA12100 12 100 407  
173 210 236 33.0 L LC-PD12100 12 100 407 173 210 236 36.6 L 用范围： 电话交换机  
办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统  
计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明  
便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测  
交通及航标信号灯6汽车电池及船用起动

期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置  
三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过  
程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不  
要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包

装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，  
部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收  
的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事  
人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来  
晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们  
的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题

。

