

EPS消防应急电源三相160KW 不间断电源应急照明集中消防停电备用工厂销售

产品名称	EPS消防应急电源三相160KW 不间断电源应急照明集中消防停电备用工厂销售
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	戴克威尔:戴克威尔 型号:160KW 产地:山东
公司地址	山东省菏泽市鄄城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

安装形式及备用时间

EPS分为落地式、壁挂式、嵌式三种类型，用户可根据不同使用环境选择。

EPS备用时间为90分钟（国标型），并可按客户实际要求，延长配置备用时间。

主要型号

DW-D系列：0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15、20、22KVA等多种规格口。

DW-S系列：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、200、500KVA等不同规格。

特殊规格：如有特殊要求，请与我们联系，我们可另行设计，满足您的要求。

特点与优点

1、十大独有技术优势

2、优点：

性能稳定，工作可靠，维护方便；

寿命长，主机寿命20年以上；

保护功能齐全，带负载能力强；

免维护电池，可循环使用300-500次；

空载损耗低，逆变效率高；

市电/逆变自动切换，可无人值守。

负载特性

在选用和使用应急电源时，必须注意各种负载的工作情况。本电源允许接阻性、感性、容性的各种灯具，阻性负载灯具总容量等于电源的总功率；容性、感性负载灯具总容量等于电源功率乘以负载的功率因数。

带应急照明负载时：

当负载为电子镇流器日光灯，EPS容量=电子镇流器日光灯功率和x 1.1倍；

当负载为电感镇流器日光灯，EPS容量=电感镇流器日光灯功率和X1.5倍；

当负载为金属卤化物灯或金属钠灯，EPS容量二金属卤化物灯或金属钠灯功率和x 1.6倍。

注：清尽量按上述条件配置应急电源，否则可能造成应急电源不能正常供电、烧毁或用电设备损坏等严重情况。