

韩国湖龙云梯车 直销 厂家售后

产品名称	韩国湖龙云梯车 直销 厂家售后
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	340000.00/辆
规格参数	品牌:韩国湖龙 型号:32L 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

产品详情

28米云梯车整车尺寸为 5995X2020X3000mm，蓝牌（C证可驾驶，非营运车辆，使用期限可达30年）。底盘选用江铃双排驾驶室（可乘坐5人），配江铃115马力发动机，油刹。平台载荷可达350kg，上限450公斤。28米云梯车上装特点主要为：七节同步伸缩臂架，可在28米以内高度任意调节；双变幅油缸，臂起落、回转更平稳；左右各90度回转，往后180度回转，适合多种地形作业；前支腿，二节H型伸缩支腿，单独可控，液压伸长；工作平台和地面遥控器电气操作，转台液压操作；工作平台可展开为平面，也可根据用户使用情况；铝合金防滑走台板，具有不生锈的特点。

28米高空云梯作业车广范应用于工程租赁、幕墙施工、楼顶太阳能安装或维修、楼顶防水作业、广告安装、电力抢修、空调室外机安装、搬家、水泥砂子搬运、路桥维护、路灯安装维修，工程建设、厂房施工、厂房维护、船舶维护、市政、电力、路灯、通讯、园林、交通、工矿、工业安装、设备检修、立体仓库、影视广告的制作拍摄、高空管路的铺设、各种场馆的物业维护、高架桥梁的建造和涂装等各种需要登高作业的场所。

高空云梯收费一般方式都是按小时收费的，一般收费是在200左右。还有就是按天计算的，这种就要考虑司机是不是还得跟车，这种价格就只能是面谈了。

云梯车出租用于高空安装楼房室外装修、外墙施工、钢结构焊、园林修剪、路灯安装、广告牌等。这就需要自己根据使用的具体情况，考虑选择怎样的计费方式。可根据承租方自身的实际情况量身定制高空车租赁方案，然后双方签订租赁合同。

28米云梯车使用中注意事项:

一般注意事项:使用设备前，必须阅读使用手册，熟知基本工作原理、使用方法和安全注意事项。

车辆行驶注意事项:

- 1、车辆的横向坡度角不低于20%时，车辆可能倾覆，不得行驶。
- 2、通行高度为3.5m，因此禁止通过不大于3.5m的隧道、天桥、标志牌和电线等障碍物。
- 3、通过凸起路面和水洼等时，应减速（可能受到冲击）；在弯道上高速行驶时，车辆可能打滑或倾覆，应减速。

安装设备中注意事项：

- 1、将排挡杆置于中立位，用垫木垫在车轮下，以免车轮移动。
- 2、必须遵守固定在云梯伸缩臂旁边的标记牌内容（各角度的“搬运Car”容许载荷），角度不大于60°时，尽量避免作业。
- 3、安装云梯前，必须在坚固的物体上支撑。然后，启动“搬运Car”。不支撑云梯的情况下，禁止作业。

设备运行中注意事项：

- 1、人员不得乘坐“搬运Car”。若乘坐“搬运Car”，人员可能坠落，因此禁止人员乘坐“搬运Car”。
- 2、在“搬运Car”上装载货物时，应装载到“搬运Car”的中间。为防止货物掉落，需用带子（band）绑住，或货物装载均匀。
- 3、若用云梯车进行起重机作业，因设备可能倾覆或导致伸缩臂变形，禁止起重机作业。

作业完成后注意事项：

- 1、使用设备后，将“搬运Car”恢复到使用前状态后固定，然后驾驶车辆。
- 2、在伸缩臂伸出的状态下，驾驶车辆时，会出现大型事故，因此禁止驾驶车辆。

云梯车作业环境注意事项

- 1、产生雷鸣和闪电时或电线周围，禁止安装设备。产生雷鸣和闪电时或电线周围（3m以内）进行作业时，可能导致触电等危险事故，禁止电线周围进行作业。
- 2、刮强风时，禁止作业。在风速不低于10m/sec的强风情况下作业时，设备可能倾覆，禁止作业

28米云梯车虽然车辆较小，但可作业高度大。云梯车作为适合于高层与低层建筑市场的产品，经济性很强。行驶时，因车辆的摇晃程度较低且伸缩臂重叠量大，设备的安全性很强。

28米云梯车一般结构是完全取下货箱后的车辆底盘上设备，由支撑设备的下部框架、支腿和转台（3个装置材料为高强度特殊铝合金）、“搬运Car”、起到导轨作用的多节式云梯总成、将货物沿着导轨搬运到目的地的“搬运Car”组成。这些装置均通过将动力输出机构输出的动力转换成的液压来运行。