

衡承牌组合式空调机组生产厂家

产品名称	衡承牌组合式空调机组生产厂家
公司名称	佛山市恒辰机电制冷设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	衡承牌:8000风量 6R:62.7 广东佛山:顺德区北滘
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘西工业区23号
联系电话	0757-26393567 13715516568

产品详情

组合式空调机组

概述： 模块化单元式设计理念。

能够完成空气混合、过滤、冷却(加热)、加湿(除湿)、消声和送风等多种功能。

可以灵活地依据不同的使用要求加以灵活组拼。

双壁设计，具有先进的机组密封、保温、防冷桥等技术。 结构紧凑，外形美观，安装维修方便，整机刚性好，漏风率低。 也可引入杀菌除臭功能，对空气进行进一步处理，提高空气的综合品质。

不仅可以满足一般的舒适性要求而且还可以满足有严格工艺要求的医院、手术、精密仪器电子生产等行业特殊工艺性要求。 风量范围：3000~100000m³/h。用途： 组合式空气处理机是

新型组合式空调机组，应用先进的CAD辅助设计及生产工艺制造而成，具有结构紧凑，外形美观，安装维修方便，整机刚性好，漏风量小等特点，可广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化纤、卷烟

、制药、食品、电站、轻化工等工业性空调，也适用于商业大厦、饭店、超级市场、影剧院、体育馆、商场、餐厅、宾馆、办公大楼等商用及民用大中型公共建筑的舒适性空调。特点： 组合式空气

处理机组主要由初效新回风段、消声段、风机段、排风段、混合段、表冷挡水段、加热段、加湿段、中间段、均流段、中效过滤段、送风段、转轮热回收段等基本功能段组合而成。 机组采用加强型

发泡铝合金框架构造而成，内藏钢骨架，双层面板，中间采用高压发泡聚氨脂保温层，导热系数低于0.022W/m².0C。面板与框架之间采用橡胶密封条密封，各段框架之间采用加厚密封条，确保极低的漏风率

以及各种工况时均无外壳凝结水。初效新回风段根据需要配置风阀以调节新风与回风的比例，风阀的调节方式分为手动、电动两种型式。段内配有初效铝合金过滤器或初效袋式过滤器，可按客户要求配置压差控制开关和压差计，以监控过滤器的阻力变化。中效过滤段配置板式或袋式过滤器。可按客户要求

配置高效过滤器以获得净化效果，可按客户要求配置压差控制开关和压差计，以监控过滤器的阻力变化。

风机段选用进口低噪声双进风离心式风机，风机经严格动静平衡试验，风机电机组件按功率装有减振和软接装置，使振动和噪声降至低水平，能满足一般的噪声要求。如用户对噪声有特殊要求，可以加装消声段，以达到理想的噪声水平。消声段分进风、出风消声，其消声器采用阻抗复合式

消声器或金属微孔板消声器。消声段可根据用户要求作成不同规格。表冷挡水段的表冷器是紫铜管穿铝翅片构成的冷冻水盘管，可以向用户提供四排、六排或八排盘管，适用于各种冷量的要求。盘管的各项参数均按用户要求用电脑优化设计，以使整体换热性能达到效果。也可采用制冷剂直接蒸发式

盘管，省去冷水机组的安装。当表冷器迎面风速大于2.5m/s时，配置挡水板。表冷段接水盘采用不锈钢板制作，设有排水坡度，确保冷凝水排水顺畅。水盘外面贴有PE或橡塑保温层，防止凝露。加热段可与表冷挡水段共用冷热两用盘管，也可根据用户的需求采用单独或组合的热水盘管、蒸汽盘管或电加热器。加湿段采用干蒸汽加湿器，也可选用高压喷雾加湿器、湿膜加湿器或电极式加湿器，使用方便，控制简单。转轮热回收段采用高效热回收转轮，显热及含热效率均不低于70%。

本公司提供各种控制元件以供选择，如压差控制开关、蒸汽阀、风阀驱动器、盘管电动阀、温湿度传感器等，并可用进口微型计算机控制器显示、控制各种参数，以达到较高的自动化水平。