

LGJ-10多歧管普通型冷冻干燥机 小型真空冷冻干燥机 台式小试冻干机

产品名称	LGJ-10多歧管普通型冷冻干燥机 小型真空冷冻干燥机 台式小试冻干机
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:LGJ-10 适用范围:蛋白冻干粉、水凝胶、石墨
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

产品详情

LGJ-10多歧管普通型冷冻干燥机 小型真空冷冻干燥机 台式小试冻干机主要配置：主机一台、真空泵一台、冻干瓶8个、橡胶阀8个、不锈钢物料盘4块、干燥室一套、物料干燥架一套。真空冷冻干燥机广泛应用于生命科学、材料化工、食品营养、环境检测、生物科学等领域。可用于蛋白冻干粉、水凝胶、石墨烯、生物制品、丝素蛋白、酶制品等样品的冻干和制备。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。LGJ-10台式冷冻干燥机可以放在实验台上，适用于实验室使用或少量生产，可满足大多数实验室常规冻干的要求。LGJ-10多歧管普通型冷冻干燥机

小型真空冷冻干燥机 台式小试冻干机优势功能特点：1.进口压缩机：采用进口压缩机，制冷效率高，可以快速制冷将样品中的液态水分冻成冰晶，同时保证冷阱的捕冰能力。2.冷阱功能：冷阱具有预冻功能，可以将样品快速预冻，可替代超低温冰箱，同时可以捕获从样品中升华出来的水分。3.液晶触摸屏控制：操作界面采用液晶触摸屏，清晰显示并记录样品温度、冷阱温度、运行时间，生长冻干曲线。4.USB接口数据导出：冻干数据可通过U盘导出，可在电脑里浏览查单，分析冻干过程，摸索冻干工艺。5.国际标准KF真空接口：可与多种品牌真空泵配套使用，可选配进口真空泵，安装简单可靠。6.真空泵：标配一台国产品牌真空泵，噪音小，抽速快，同时可加配油雾过滤器、小型过滤器等配件，以满足不同冻干需要。7.控制系统：FD-LAB冻干机控制系统+SH-HPSC-I模块化控制器，具有较高的可靠性和稳定性。8.可选配充气阀，可充干燥惰性气体。9.可定制冷阱温度-80℃：双机复叠式制冷，冷阱温度可达-80℃，适合低共晶点物料的冻干需要。LGJ-10多歧管普通型冷冻干燥机技术参数：冻干面积：0.12m²物料盘尺寸：

200mm物料盘数量：4个物料盘间距：70mm茄型瓶规格及数量：100、250、500、1000ml，各2个冷阱温度：-56℃（空载），可选-80℃（空载）冷阱深度：140mm冷阱直径：215mm捕水能力：4kg/24h抽气速率：2L/S极限真空度：5pa（空载）装机功率：970w主机重量：41kg主机外形尺寸：615×450×370mm-80 主机外形尺寸：850×680×405mm干燥室尺寸：260×465mm冷却方式：风冷除霜模式：自然化霜盘装物料：1.2L（料厚10mm）