

ZD6电动转辙机尖端铁厂家直销

产品名称	ZD6电动转辙机尖端铁厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机尖端铁摄像板组件还包括一块转接板，转接板通过接插件与采集板连接，转接板主要含有电源外线接口和以太网接口，用来为采集板提供电力供应，并将采集板上连接外部设备的线路进行条理化排布，摄像头均采用摄像头，同时该摄像头还具有环球光显为的微型红外摄像功能,摄像板与上下罩壳之间分别设有若干胶垫，用来固定摄像板,每一个摄像头的四周均设有若干红外灯，所有的红外灯均通过驱动电路与微处理器连接,锁扣件还可以通过卡合机构连接。。ZD6电动转辙机尖端铁还包括用于驱动照明板的照明驱动模块,采用公司研制的多媒体应用处理器，使用_内核，具有位灵活的大小指令和数据高速缓存紧密耦合内存接口和内存管理单元，适合多媒体应用，高执行频率可达。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；位置传感器通过检测电路生成动作杆位置信号传递给单片机，单片机生成电机停止转动信号传递给电机,进一步地，电机上设有控制线位置传感器上设有数据信号线，并通过传感器接口与数据信号线连接采集接收动作杆位置信号，单片机通过控制线将生成的电机转动信号或电机停止转动信号传递给电机。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

由于，盘式平面换向器的外圆周（大直径处）与前盖的贯通孔内圆周之间形成毫米以下的间隙密封，由此通过盘式平面换向器与前盖之间的间隙密封结构，即盘式平面换向器前盖与前罩盖合体之间形成封闭空间，外壳后盖与盘式平面换向器前盖之间形成第二封闭空间。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机尖端铁故障红灯，并联在三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统中，当电动转辙机因故不能给出表示时，该故障灯亮起，给出提示，用于指示三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统电路状态。。ZD6电动转辙机尖端铁以前铁路道岔转辙后，道岔是否密贴即转辙到位是没有检测装置来检测的，而道岔的密贴状况直接影响者铁路行车的安全，当道岔转辙后留有较大的间隙可能会引起翻车的恶性事故，特别是现在列车的行驶速度的大提速，为了行车的安全，现在也有一些碰珠式检测传感器进行道岔转辙后的缺口检测。。