

# ZD6电动转辙机3 × 18接线板现货供应

产品名称	ZD6电动转辙机3 × 18接线板现货供应
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机3 × 18接线板可以理解的是，在本发明的实施例中，也可以在电机车的中预先存储配套的相应保护措施，控制电机车刹车，或者按照备用路线控制电机车继续行走等，以防止严重发生。。ZD6电动转辙机3 × 18接线板如果道岔没有到位，则发出指令使得电动转辙机反向归位,此时应检查道岔内是否夹有杂物等，在清除完后，再次操作发射机，此时系统可恢复正常工作，同时，显示器将显示道岔目前位置。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；单相电至三相电转换系统，将单项交流电转换为三相交流电，与三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连，为三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统中的动作电路供电。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

采用如上技术方案的，相对于现有技术有如下有益效果：与原有电动转辙机遮断器相比，基于冗余接点的电动转辙机遮断器在于解决原遮断器接点由于只有一组接点,时常出现接点接触不良而导致转辙机故障不能操作道岔的问题，采用冗余接点，使设备可靠使用，保了道岔的正常应用。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机3 × 18接线板其中，图是一种的直流串激电动机结构示意图,图是沿图中-线的剖视示意图，为了对技术特征目的和效果有更清楚的理解，现对照附图说明具体实施方式，其中，在本案中图的左方称为左侧，右方称为右侧，如图所示，提出的电动转辙机用直流串激电动机，具有外壳，设置在外壳两端部的后盖和前盖，外壳内设有转子和定子，定子由磁和定子线圈构成，转子的输出轴上设有换向器。。ZD6电动转辙机3 × 18接线板道岔被挤或故障时负责切断表示电路并给出报警,其中转辙机内部设置的遮断器的作用是：当道岔进行检修或因故道岔不能操动需要人工手摇道岔转换位置时,为避免道岔中途转换导致作人员而设置，当进行检修或人工手摇道岔时，必须断遮断器接点，才能保作人员的安全。。