

## (日本旭化成PA66)尼龙经销商

产品名称	(日本旭化成PA66)尼龙经销商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

### 旭化成尼龙物性表特性典型用途

非增强型尼龙PA66 1300S通用等级。平衡的流动性和机械性能接头，垫圈，电线绑扎带

PA66 1402S热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能接头，活性炭过滤器

PA66 1402SH优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期接头，夹子

PA66 1500由于分子量大，因而具有优良的机械性能紧固件，薄板

PA66 1502与1500类似，但具有较高的抗热老化性能汽车机罩下零件

PA66 1502S与1500类似，但具有较高的抗热老化性能汽车机罩下零件

PA66 1700S与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压杆，薄膜

PA66 1702与1502类似，但具有更大的分子量杆，薄板

PA66 9400S良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。铁路枕木绝缘体

玻纤增强尼龙PA66 13G15加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆

PA66 1300G加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

PA66 13G43加43%玻璃纤维增强，高强度和高刚性

PA66 13G25加25%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，耐久性汽车零件

PA66 14G15加15%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件

PA66 1402G加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，抗老化良好

PA66 14G25加25%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件

PA66 14G33加33%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

PA66 14G50加50%玻璃纤维增强，超高的抗热老化，抗疲劳和抗蠕变

PA66 54G33加33%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观风扇，铁路枕木绝缘体，办公家具

PA66 54G43加43%玻璃纤维增强，耐抗冲击，良好的外观

PA66 93G33加33%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观办公家具

PA66 90G33加33%玻璃纤维增强，良好的流动性和外观汽车零件

PA66 90G50加50%玻璃纤维增强，高强度和高刚性，良好的外观办公家具

PA66 90G55加55%玻璃纤维增强，良好的外观和耐气候性汽车外部零件

PA66 90G60加60%玻璃纤维增强，表面平滑和耐气候性汽车外部零件

特殊等级PA66 91G40表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充汽车外部零件

PA66 CR301适合用作开关绝缘体。低磨损，良好的电气性能滑动开关绝缘体

PA66 CR302良好的抗焊接热性。低磨损，良好的电气性能

PA66 MR001耐热良好，高刚和低翘曲，低变形，40%矿物填充插座

PA66 1330G耐摩擦，磨损性，高刚性。含有玻璃纤维和PTFE轴承

阻燃型PA66 FR200阻燃等级UL94 V-0，不含卤素和磷接头，开关，其他电气和电子材料

PA66 FR250韧性良好，无卤阻燃性

PA66 FR370阻燃等级UL94 V-0，不含卤素和磷，增强的抗焊接热性能

PA66 FG170玻璃纤维含量为15%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 FG171玻璃纤维含量为10%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 FG172玻璃纤维含量为20%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 FG173玻璃纤维含量为30%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 FH772玻璃纤维增强，热稳定性，无卤阻燃

上海/江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/上海