

ZD6电动转辙机挡销板厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机挡销板厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机挡销板检测控制单元还用于控制电机停止转动,传动单元还包括减速丝杆和保持联结器,器固定在动作杆上,一端为检测片,另一端与减速丝杆连接,减速丝杆与电机连接,电机通过减速丝杆和保持联结器与动作杆连接,电机转动带动减速丝杆旋转时通过保持联结器带动动作杆作直线运动。。ZD6电动转辙机挡销板为实现目的,可采取下述技术方案多功能电动转辙机操纵台,它包括三相电源,三相电源输出端分别与换相电路故障自动检测电路/电动转辙机控制电路的输入端电连接,换相电路输出端分别与型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路输入端电连接。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;其特征是外壳的上顶端有口,在外壳内有移动帽,在外壳口处有限位内折边,移动帽内底侧的凹槽内有弹簧连接一移动杆,弹簧位于移动杆的凹腔内,在移动帽底边上有弹簧连接外壳底部,在移动杆的底部有一凸顶,凸顶对应于外壳底部的微动关的触点。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

采用磁场感应技术，在转换到位后，能自动切断电动机电路，并把道岔的状态传送给车站控制系统，另外，还可以使机壳与控制电路彻底隔离，无机械关，了电路可靠性和设备的安全性。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机挡销板将该装置装在现有的电动转辙机的表示杆尾端上就能检测到检查块缺口的状态，一旦缺口间隙临近规定边界，即自动发出报警信号，提示维修人员及时检查维修，从而实现使电动转辙机正常工作的任务,任务是采取如下技术方案实现的。。ZD6电动转辙机挡销板如将主杆的伸出端改为方形，则主副杆结合变形处易出现因应力集中而折断的问题,表示杆与机箱结合处虽设有防尘防水用方孔套，但主副杆间存在间隙，因此无法做到密封,道岔的口(即尖轨与基本轨在牵引点处的距离)不同，表示杆的拉入与伸出动程也不同，副杆与主杆相对的滑动量也不同，这时就需要多种不同规格的表示杆，即不能通用。。