

# ZD6电动转辙机速动爪型号齐全

产品名称	ZD6电动转辙机速动爪型号齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机速动爪其中，电源输入接口包括电源输入接口中的接线柱断路器，电源输入接口输入端与办公用单项交流电相连，输出端通过断路器与单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连，为单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统接入电源供电，并防止因线路短路造成的设备烧损。。ZD6电动转辙机速动爪需要说明的是，由于转辙机传动系统第二级减速器是渐线少齿差行星齿轮减速器，并且内齿轮是由抱瓦式摩擦机构固定的，所以当传动系统过载时，内齿轮与摩擦带发生相对转动，此时，第二级减速器无输出，这个功能可以吸收减速器反转后的剩余能量，保双向逆止器不会因为反转冲击损坏。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；公知的移位接触器由下部的顶杆调节机构和上部的式微动关两部分组成，顶杆调节机构用来调节顶杆下端与动作杆之间保持规定的间隙,微动关则用以当动作杆移位推动顶杆上升到位时，动作弹离接点，切断转辙机的表示电路，发出报警信息。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

两端折弯段相互贴合在一起，向下折弯段延伸水平杠杆部一定距离,为了操作者的舒适度，减少对圆钢对手心的磨损，在手握施力部上套装有柔性橡胶套,代缺口监测产品，以机械式碰珠监测或以光电式监测为主要特征,优点是结构简单成本低廉，但是安装困难，容易脱落，产品正常工作后反应的设备状态单一，只有报警和恢复二种信息，且报警频繁，也不准确，不能为现场的维护人员提供可靠的维修依据。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机速动爪内孔为台阶孔，孔内粘固一发光方向朝向红外接收端的红外发光二管，其流过的电流由附图中的发光二管恒流电路提供，发射峰值波长为的红外光，红外光接收端的通孔的内孔为与红外光发射端内孔同轴的台阶孔,孔内粘固一受光方向朝向红外发光二管的光电接收二管或尺寸相同的光电三管。。ZD6电动转辙机速动爪其中主表示杆的截面呈方形，其上右端部沿前后方向形成有多个连接孔，用于连接接头铁，左端部上下部位沿前后方向分别形成有一个定位孔，主表示杆的左端及中间部位内部为中空腔体，中间部位表面中部沿长度方向形成一个与中空腔体相连通的长条孔，位于长条孔中部后侧的主表示杆表面向下凹陷形成有一个主缺口,同时位于长条孔左侧前方的主表示杆表面向下凹陷形成有一个断口,并且位于主缺口左右侧的主表示杆上沿前后方向分别形成有多个贯通孔和个主锁闭孔。。