

套筒伸缩器 泽优管道设备 法兰套筒伸缩器

产品名称	套筒伸缩器 泽优管道设备 法兰套筒伸缩器
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

管道伸缩器在管道端部使用（即管线末梢端使用），应考虑设置端部支墩，以抵消管道内介质产生的推力。管道伸缩器制造规范及安装使用方法：法兰连接尺寸符合GB17241.6-1998和GB/T9113-2000要求，适用直管外径符合GB/T10002.1-1996、GB/T13663-2000、GB3420~3422-1982、GB13295-1991、GB/T3091~3092-1993标准要求。

将管道伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连，另一端将管子插入承口内，插入长度应略小于本产品的总长度，可在管子插入端预先划上准备插入长度标线以便准确把握。安装前应先检查调节螺栓是否处于松弛状态以及承口内的橡胶密封圈应处于不受挤压状态。插入管子时，可事先在管子上涂抹肥皂水，以减少摩擦，方便插入。管子插入后，应逐渐循环拧紧调节螺栓，以便承口内的橡胶密封圈与管子紧密结合。

本公司给排水材料有限公司生产的管道伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能很大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其范围，也能确保管道的安全运行。本公司生产多种型号橡胶接头、减震伸缩器，橡胶软接头，防水套管、管道伸缩器、伸缩接头、传力接头、补偿器、橡胶补偿器，非金属波纹补偿器，膨胀节等。产品广泛用于水、电力、钢铁、石油、化工、造纸、水处理等行业。

套筒补偿器安装方法：对双向无推力补偿器，必须简图所示的介质流向安装，无推力套筒伸缩器，当介质为蒸汽时，以免补偿器内形成气塞。为保障补偿器两个方向的补偿量相

等，设计时定将双向补偿器布置在两个固中间。

这种类型的波纹伸缩器一般补偿量小，无寿命要求.无疲劳失效问题，管路不需滑动支架，造价也低。但施工中管路的加热和补偿器上A处环焊缝的焊接，增加了施工难度。在以上三种补偿器中，一次性直埋波纹膨胀节补偿器，由于安装施工中要求对管道进行加热，套筒伸缩器，伸缩器厂家需要提供施工用热源增加了施工难度，焊接法兰式套筒伸缩器，影响了它的应用推广。如果施工设备配套，法兰套筒伸缩器，解决了管道加热技术，使安装变得简单，这种补偿方式就大有推广意义。安装维修方便，管道伸缩器与管道阀门、仪表等连接，使安装及维修拆卸极为方便。避免割焊及不易动火之扰。法兰能灵活旋转。安全可靠，特殊设计制造加强型管道伸缩器，并加固定限位螺栓。

套筒伸缩器-泽优管道设备-法兰套筒伸缩器由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司是一家从事“橡胶接头,防水套管,伸缩器,伸缩接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河南省泽优管道设备,泽优管道,河南省泽优”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泽优管道在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！