

LJMZS型柱塞式计量泵（广西）高压 高温

产品名称	LJMZS型柱塞式计量泵（广西）高压 高温
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:莱纳斯 型号:LJMZS型 原理:隔膜泵
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

品牌	莱纳斯	型号	LJMZS型
原理	隔膜泵	材质	不锈钢
泵轴位置	立式	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	叶轮数目	单级
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
额定流量	16-1500 (l/h)	最大出口压力	0.25-40 (Mpa)
轴功率	0.75-1.5K (w)	重量	2-100KG

性能描述

- 1.可连接液压隔膜式液力端
- 2.配备高精度进出口单向阀，可选单球阀、双球阀
- 3.德国轴承、填料、密封件、油浴润滑，确保泵的长期使用
- 4.u型凸轮传动机构，电机驱动，蜗杆蜗轮减速，结构简单,操作方便,性价比好，行程调节线性和复现性精度高。
- 5.调节范围：0-100%，计量精度 $\pm 0.5\%$
- 6.手控，电动，变频等多种调节方式控制流量

技术参数

型号	流量 (l/h)	电机功率		柱塞直径 (mm)
		0.75kw—1.5kw		
		出口压力 (mpa)		
ljmzs16/	16	16—40		8
ljmzs30/	30	12—30		13
ljmzs60/	60	7—15		18
ljmzs100/	100	4.5—10		23
ljmzs150/	150	2.5—7		28
ljmzs210/	210	2.1—5		33
ljmzs280/	280	1.5—4		38
ljmzs360/	360	1.2—3		43
ljmzs450/	450	1—2.5		48
ljmzs550/	550	0.8—2		53
ljmzs660/	660	0.6—1.5		58
ljmzs780/	780	0.5—1.2		63
ljmzs900/	900	0.45—1		68
ljmzs1000/	1000	0.4—0.8		73
ljmzs1200/	1200	0.32—0.6		78
ljmzs1360/	1360	0.3—0.5		83
ljmzs1500/	1500	0.25—0.4		88

泵订购要求

结构形式：液压隔膜式（单隔膜、双隔膜、三隔膜、四隔膜）

机械隔膜（单隔膜、双隔膜）

柱塞式

流量调节方式：手控、电动、变频

最大输送流量：l/h（每小时几升或几公斤）

最大出口压力：mpa（可提供所需扬程：m）

进出口的连接：法兰、螺纹、卡套、软管或硬管直插

电机：普通电机、变频电机、防爆电机（注：防爆电机应注明防爆等级）

液压端：单泵头、双泵头、多泵头并联

过流部分材质：如果您确定，linus可按您指定材质生产

泵输送的液体说明

液体名称： 温度： 腐蚀度：

浓度： 密度： 粘度：

其他

要求的交货期，运输方式、交货地点，如果您要所需特殊配置的产品，请与linus技术服务部沟通。（注：带 参数必须提供）