

梅州声测管厂家 金宝汇 声测管厂家现货

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 梅州声测管厂家 金宝汇 声测管厂家现货 |
| 公司名称 | 广东金宝汇建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号 |
| 联系电话 | 18676590793 |

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管厂家

将第二根声测管的底部(有划线标志)对准已绑好的测承插口部，保证两根管子处于同一轴线；并确认管件端部与画线位置相距3mm以内。（注意：一定要检查声测管承插口端中的"O"形密封圈完好并经润滑）。压紧把液压工具模头的环状凹部对准承插口（或接头）端部内装有橡胶圈的环状凸部，将对接部位管材同时压紧至六边形状。声测管厂家

一般是6米长，内径是50毫米的钢管。壁厚对应于不同的桩基深度有所不同。声测管主要有底管，梅州声测管厂家，中管以及接头管，防尘盖（封口用的）四部分组成，一根管是6m长，根据桩基的深度可以加入多根中管以及接头管，声测管厂家

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管厂家；

法兰紧固型

一 特点：操作便捷，密封性，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二 安装及使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管（拿掉橡胶堵头）插入A管，直插到A管底部为止，然后把两个法兰盘对正，声测管厂家现货，用螺丝紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼内的主筋上，声测管厂家电话，对于无钢筋笼的部位，声测管可加固三根主钢筋或用钢筋支架固定，捆绑距离不得大于两米。

声测管可直接固定在钢筋笼内侧上：固定方式可采用焊接或绑扎，管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估，则不平行度应控制在1%以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管厂家

桩基在混凝土灌注时对声测管的密封性、抗渗性、抗拉性、抗扭矩、抗压等方面的要求特别严格，生产及安装中稍有不慎将造成堵管、渗漏或管变形，桩基检测将无法完成。声测管厂家

在使用液压钳之前，首先要确认液压钳的钳口口径和声测管的外径相同是否相同，只有声测管的外径和液压钳的钳口口径相同时，才能保证液压钳对管体连接处加工的强度，同时还要检查每个接头凸起的环内是否安装了橡皮圈，声测管厂家

梅州声测管厂家-金宝汇-声测管厂家现货由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金宝汇建材——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号，联系人：洪经理。